

QJR浮体式深井潜水泵配套设备作用

产品名称	QJR浮体式深井潜水泵配套设备作用
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:三合 尺寸:400 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

QJR浮体式深井潜水泵由电机、泵座、叶轮、扬水管、工作部件等组成，主要用于：农田灌溉、小区供暖、温泉抽水、城乡自来水、工矿企业给水、地源制热、制冷等工作场所。浮体式深井潜水泵泵轴部件作用：1、浮体式深井潜水泵扬水管：长度是根据水井深及水泵启停控制要求确定。2、电机：电动机为纯铜国标潜水电机，潜水泵电机采用水冷却方式。3、轴承：水泵各部件轴承应国标产品。4、承受水压的零部件均应进行水压试验，试验压力为使用范围内大压力的1.5倍，持续时间为15分钟，不应有渗漏现象。6、除不锈钢外，所有与泵输送介质接触的的金属表面均应有良好的表面涂漆。7、浮体式深井潜水泵均采用防砂防磨措施，其关键过流部件（全部泵壳和叶轮）采用特殊材料涂覆工艺电机、机械密封采用抗砂型机封。8、水泵电缆：浮体式深井潜水泵至水泵控制柜直接的连接电缆为耐油防水电缆。深井潜水泵材质分析：叶轮导流壳：用于中等侵蚀介质的材质：不锈钢304用于较重侵蚀介质时材质：不锈钢316；不锈钢316L；锡青铜3861泵轴：冷拉钢镀铬或不锈钢2Gr13（1050 调质处分，增强扭矩）电秘要封：橡胶密封O形环；机械密封（碳化硅、防腐金属）电机伸展调治囊：橡胶材质。QJR浮体式深井潜水泵相关产品：潜水电泵、种种输水管路、高中低压开关柜、变频启动掌握柜、自耦减压启动柜、带液位掌握的水泵专用掌握柜、数字液位显示仪以及RTU远程测控体系、一般潜水专用电缆、耐高温潜水专用电缆，尼龙电缆绑扎带、专用防水胶布（随机配带）、以及井盖（俗称泵座）、提/下井用的卡板、高强度螺丝、橡胶垫片、种种调治流量的节流阀门、管路逆止阀等等。QJR浮体式深井潜水泵由多级离习式叶轮分段串联组成，泵级间由扁拉筋或螺栓连接，每段之间由橡胶（或铜）轴承支撑，泵的顶端设有逆止阀。YQS型潜水电机为密闭充水式三相异步电机，绕组采用耐水连续密封结构，导轴承和推力轴承均为水润滑轴承，QJR浮体式深井潜水泵电机上部安装有防砂机构，阻止泥沙进入电机内腔。