

防火隔音吸声系统 玻璃 5 (mm)

产品名称	防火隔音吸声系统 玻璃 5 (mm)
公司名称	广西东兰幸福人生经营部
价格	8000.00/m3
规格参数	芯材:玻璃 冲孔直径:5 (mm)
公司地址	中国 广西 南宁市 广西南宁市
联系电话	86 771 5307349 13607866568

产品详情

芯材	玻璃	规格	600mm × 450mm × 70mm
冲孔直径	5 (mm)	厚度	70 (mm)
饰面	任意	宽度	450 (mm)
长度	600 (mm)	允许公差	5mm
形状	多样	拼版	任意

开孔泡沫玻璃与闭孔型泡沫玻璃的唯一区别是使用不同的发泡剂，在高温发泡后型成无数互通的、由表及里的微孔，用于减弱反射声和混合响声，缩短和控制混响时间。

特点：

1. 轻质耐高温，遇火不燃烧。
2. 性能稳定不风化、不老化、不霉变腐烂、不受蛀虫。
3. 无毒无有害气体，对人体没有伤害。
4. 遇水不软化变形，不吸湿可水洗，风干后仍保持原性能不变。
5. 机械强度高，易加工雕刻，富有装饰效果。

开孔泡沫玻璃适用于：

1. 在厅堂音质设计中，控制室内混响时间。如作为音乐厅、剧院、电影院、礼堂、会议报告厅、歌舞厅以及广播、电视和电影录音室的吸音处理。

2. 由于吸声泡沫玻璃具有良好的耐水和耐老化性能。特别适宜于潮湿环境和风吹雨淋的露天条件下使用，如游泳馆、地铁、地下工程、冷却塔、降噪以及道路隔声屏障。

3. 对于候机、候车、候船、商场以及展览大厅，利用吸声泡沫玻璃作为平顶和墙面装饰能起降低混响声和作用，从而提高广播清晰度。

4. 吸声泡沫玻璃还可用于消声器，

和纤维性吸声材料相比，气流中不会吹出纤维粉尘，特别适用于要求洁净环境的通风和空调。

它不仅是室内装饰吸声材料，同时还是室外环境条件下级好的隔音吸声墙材料。