

# 火电厂烟囱脱硫系统 玻璃

产品名称	火电厂烟囱脱硫系统 玻璃
公司名称	广西东兰幸福人生经营部
价格	3300.00/m3
规格参数	材质:玻璃
公司地址	中国 广西 南宁市 广西南宁市
联系电话	86 771 5307349 13607866568

## 产品详情

材质                      玻璃

- 1.泡沫玻璃重量轻、不透湿、不吸水。  
。水气渗透性为0.00，100%密闭气泡，是世界上唯一具有100%防水效果的轻质保温材料，确保恒久可靠的保温效果。
2. 导热系数小（0.058 w/mk）。
3. 完全不燃烧、本身无毒无害，  
不会  
产生任何  
有毒气体，是对人体完全无害的防火建材，国家防火建筑质量监督检验中心确认为“a级防火建材”。
- 4.机械强度高，易切割加工，可使用普通木工锯现场按需切割。
5. 性能稳定，膨胀收缩率接近水泥和钢铁，非常适合水泥及彩钢建筑物的保温材。
6. 耐化学腐蚀（氢氟酸除外），不含任何纤维织物、cfc、hcfcl，是完全环保的无机材料。
7. 高抗压强度，既是保冷材料又是保温材料  
，能承受屋顶停车场、大厦、航空航站楼及冷库等建筑物屋顶及地面的重荷载。
8. 不腐烂、不霉变，防止啮齿类动物、昆虫、细菌的生物破坏。

9. 是受温度变化影响最小的保温材料之一，能适应深冷到较高温度范围（-200 ~ +450 ）。

10. 同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，可以提高墙体基底和饰面层的抗裂性能。

11. 保温效果好：厚26mm的泡沫玻璃隔热保温砖相当于250mm砖墙的保温效果。

闭孔泡沫玻璃技术质量参数（technical parameters）：

项目 Item	计量单位 unit	参数值 parameter vetue	项目 Item	计量单位 unit	参数值 parameter vetue
密度（容重） (cunit weight)	kg/m <sup>3</sup>	180	抗压强度 pressproffstrenght	mpa	0.5
导热系数 therm alco nductvity	-100	w/mk	抗折强度 breakproof strength	mpa	0.8
	-50	w/mk	吸湿率 moisture absorption rate	%	>0.00
	0	w/mk	使用温度范围 temperature scope		-200 ~ +45
体积吸水率 absorption rate	/	0.2	线膨胀系数 linear expansion	om/cme	9 × 10 <sup>-6</sup>

泡沫玻璃经过质量监督权威结构测试具有最低的吸水率及完全不透水气的事实。

	泡沫玻璃	聚苯板（eps）	聚氨脂（pu）
吸水率（体积比）	0.2	2 ~ 6%	3 ~ 4%
透湿系数（ng/pa · m · s）	>0.00	4.5 ~ 9.5	6.5

泡沫玻璃的线性膨胀收缩率与建筑物的结构材料（水泥或钢筋）最接近，绝不会因建筑物的冷缩热胀而开裂。其他建筑常用保温材料，如聚苯板或聚氨脂收缩率均比泡沫玻璃大上15 ~ 20

倍，用在建筑上，常常会因气候温差而有开裂渗水状况十分普遍。

广西东兰泡沫玻璃于1974年开始研制，1978年批量投产。

1985年经西德海运协会船舶安全部取样回国检验合格并获得（sbc）质量认证证书后采购。

1995年~1998年应用于中国北京人民大会堂五万平方米。

2001年至2009年，加拿大、美国客商到厂考察并带样品回国检验合格后不间断批量采购。

2002年至2006年韩国、英国、新加坡、沙特阿拉伯客商分别到厂考察带样品回国检验合格后批量采购。

广西东兰泡沫玻璃是至今为止国内最早出口、最先供应国家重点工程、唯一连续九年、同时、批量、免检出口多个国家的泡沫玻璃唯一生产供应商。