

外墙保温隔热抗裂防水系统

产品名称	外墙保温隔热抗裂防水系统
公司名称	广西东兰幸福人生经营部
价格	55.00/m ²
规格参数	材质:发泡玻璃浮石 表观密度:180 (kg/m ³) 导热系数:0.058 (W/(m . K))
公司地址	中国广西南宁市广西南宁市
联系电话	86 771 5307349 13607866568

产品详情

材质	发泡玻璃浮石	表观密度	180 (kg/m ³)
导热系数	0.058 (W/(m . K))	最高使用温度	450 ()

1.泡沫玻璃重量轻、不透湿、不吸水。水气渗透性为0.00，100%密闭气泡，是世界上唯一具有100%防水效果的轻质保温材料，确保恒久可靠的保温效果。

2. 导热系数小 (0.058 w/mk)。

3. 完全不燃烧、本身无毒无害，不会产生任何有毒气体，是对人体完全无害的防火建材，国家防火建筑质量监督检验中心确认为“a级防火建材”。

4.机械强度高，易切割加工，可使用普通木工锯现场按需切割。

5. 性能稳定，膨胀收缩率接近水泥和钢铁，非常适合水泥及彩钢建筑物的保温材。

6. 耐化学腐蚀（氢氟酸除外），不含任何纤维织物、cfc、hcfc，是完全环保的无机材料。

7. 高抗压强度，既是保冷材料又是保温材料，能承受屋顶停车场、大厦、航空航站楼及冷库等建筑物屋顶及地面的重荷载。

8. 不腐烂、不霉变，防止啮齿类动物、昆虫、细菌的生物破坏。

9. 是受温度变化影响最小的保温材料之一，能适应深冷到较高温度范围（-200 ~ +450 ）。

10. 同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质，可以提高墙体基底和饰面层的抗裂性能。

11. 保温效果好：厚26mm的泡沫玻璃隔热保温砖相当于250mm砖墙的保温效果。

广西东兰泡沫玻璃于1974年开始研制，1978年批量投产。

1985年经西德海运协会船舶安全部取样回国检验合格并获得（sbc）质量认证证书后采购。

1995年~1998年应用于中国北京人民大会堂五万平方米。

2001年至2009年，加拿大、美国客商到厂考察并带样品回国检验合格后不间断批量采购。

2002年至2006年韩国、英国、新加坡、沙特阿拉伯客商分别到厂考察带样品回国检验合格后批量采购。

广西东兰泡沫玻璃是至今为止国内最早出口、最先供应国家重点工程、唯一连续九年、同时、批量、免检出口多个国家的泡沫玻璃唯一生产供应商。