

# 兴宁市发电机租赁-兴宁市租赁发电机单价

产品名称	兴宁市发电机租赁-兴宁市租赁发电机单价
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

## 产品详情

兴宁市发电机租赁-兴宁市租赁发电机单价吉赛特（GENSET）专业提供发电机出租,随时为工厂,工地等提供各类发电机服务,免费上门安装调试。

低噪音(静音)发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念先进，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理。

兴宁市发电机租赁-

兴宁市租赁发电机单价柴油发电机组技术数据GF-350机组技术参数型号GF-350额定转速(rpm)1500额定频率（Hz）50常用功率（Kw）280稳态电压调整率（%） $\pm 1$ 电压波动率（%） $\pm 0.5$ 瞬态电压调整率（%） $+ 20 \sim - 15$ 电压稳定时间（s）1稳态频率调整率（%） $\pm 1$ 频率波动率（%） $\pm 0.5$ 瞬态频率调整率（%） $+ 10 \sim - 7$ 频率稳定时间（S）3波形畸变率（%）5发电机

型号CPI354C结构单轴承，4极，无刷，防滴漏效率0.924额定功率因数0.8（滞后）额定电压（V）400 / 230额定功率（kW / kVA）350 / 437.5励磁系统无刷自励电压调节方式AVR（自动电压调节器）接线方式三相四线，Y型接法防护等级IP21绝缘等级H稳态电压调整率（%） $\pm 1$ 电话干扰系数TIF < 50电话谐波因数（%）2控制模块品牌HGM6110显示内容机组相/线电压、机组电流、机组频率、机组转速、油压、水温、电池电压、运行时间

公司现有设备300余台。80%采用原装进口发电机组，如美国康明斯，卡特彼勒，韩国大宇，日本三菱，英国劳斯莱斯（帕金斯），瑞典沃尔沃，部分中美合资平牌如东风康明斯，重庆康明斯。单台柴油发电机组功率有：30KW、45KW、60KW、90KW、150KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1000KW、1120KW、1340KW、1600KW、1800KW、2000KW、30000KW。

对噪音污染有要求的场合，我们也可以提供静音型发电机组，静音型发电机组功率在100KW-1800KW。除了租赁业务，我们还可以单独提供以下发电机组相关附属工程 1、尾气处理 2、废气热水工程 3、水冷工程 4、机房消音工程 5、水冷、废气热水工程材料 6、电缆线安装及设计布线<http://www.hzhfdj.com/>

发电机租赁常识 发电机租赁 1.负载分析 许多因素影响选用发电机组的大小。其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素。用户在租赁一台发电机组以前必须仔细考虑以下几点

a、是用作常用发电机组还是备用发电机组 b、考虑今后系统增加的用电量 c、系统容许的电压降

d、电动机起动的情况 2.机组功率标定 一般供给用户的发电机组为常用机组它可以连续12

小时以额定功率向负载供电(其中有1小时以110%额定功率运行的能力)。在市电故障不太频繁且供电时间不长的时候用户可以使用功率标定为备用机组的发电机组。它每年不超过200小时以平均80%最大功率运行，另外每年以100%最大功率运行的时间不应超过25小时。

3.发电机组与三相电动机匹配需注意的问题 机械工程中最常用的就是三相交流感应电动机。由于其启动特性，这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动，将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。配置软启动装置后，启动电流就很平稳，不会对发电机组造成冲击。发电机组与三相电机容量选配时，建议考虑安全系数1.5即 1.5倍的电机容量（必需是软启动方式）。