

安徽黄山市西门子中国授权总代理商

产品名称	安徽黄山市西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

??????????

ET 200SP ?????? CPU 1515SP PC (F/T/TF)???????????????????? ET 200SP ?????????? PC
??

ET 200SP I/O ??? S7 ?????? ET 200SP ??? PROFINET ??????????
I/O?PROFIBUS CM DP ??? PROFIBUS ?????????????????? WinCC Runtime Advanced ? CPU 1515SP PC????????+
HMI ?????? HMI ???

CPU 1515SP PC ??????? SIMATIC ODK 1500S ??????? C ? C++ ?????????????????????? Windows
????????????????????????????????????

特性

DDR3 DRAM

CF 卡

操作系统

WinCC RT Advanced (可选)

6ES7211-0AA23-0XB0	CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7211-0BA23-0XB0	CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7212-1AB23-0XB8	CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7212-1BB23-0XB8	CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7214-1AD23-0XB8	CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7214-1BD23-0XB8	CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7214-2AD23-0XB8	CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)
6ES7214-2AS23-0XB8	CPU224Xpsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN)
6ES7214-2BD23-0XB8	CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7216-2AD23-0XB8	CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7216-2BD23-0XB8	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块	
6ES7221-1BH22-0XA8	EM221 16入 24VDC , 开关量
6ES7221-1BF22-0XA8	EM221 8入 24VDC , 开关量
6ES7221-1EF22-0XA0	EM221 8入 120/230VAC , 开关量
6ES7222-1BF22-0XA8	EM222 8出 24VDC , 开关量
6ES7222-1EF22-0XA0	EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量
6ES7222-1HF22-0XA8	EM222 8出 继电器
6ES7222-1BD22-0XA0	EM222 4出 继电器 干触点
6ES7223-1BF22-0XA8	EM223 4入/4出 24VDC , 开关量
6ES7223-1HF22-0XA8	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7223-1BH22-0XA8	EM223 8入/8出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PH22-0XA8	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0XA8	EM223 16入/16出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PL22-0XA8	EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7223-1BM22-0XA8	EM223 32入/32出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PM22-0XA8	EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7231-0HC22-0XA8	EM231 4入*12位精度 , 模拟量
6ES7231-0HF22-0XA0	EM231 8入*12位精度 , 模拟量
6ES7231-7PB22-0XA8	EM231 2入*热电阻 , 模拟量
6ES7231-7PC22-0XA0	EM231 4入*热电阻 , 模拟量
6ES7231-7PD22-0XA8	EM231 4入*热电偶 , 模拟量
6ES7231-7PF22-0XA0	EM231 8入*热电偶 , 模拟量
6ES7232-0HB22-0XA8	EM232 2出*12位精度 , 模拟量
6ES7232-0HD22-0XA0	EM232 4出*12位精度 , 模拟量
6ES7235-0KD22-0XA8	EM235 4入/1出*12位精度 , 模拟量
6ES7277-0AA22-0XA0	EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6ES7253-1AA22-0XA0	EM253 位控模块
6ES7241-1AA22-0XA0	EM241 调制解调器模块
6GK7243-1EX01-0XE0	CP243-1 工业以太网模块
6GK7243-1GX00-0XE0	CP243-1IT 工业以太网模块

注：

产品编号方案展示了产品版本概览，以更好地理解产品编号逻辑。

对于具体订单，请使用选型和订货数据中列明的订货号。

优势

安全逻辑可自由组态，功能性和灵活性增强

符合生产自动化的高安全要求，因此适用于所有安全型应用

符合全球所有与产品相关的认证，因此适用于全球使用

模块化的硬件配置

通过软件进行参数设置，无需布线

可拆卸端子使得工厂可用性显著提高

通过 AS-Interface 分布式检测传感器并断开执行器

所有逻辑功能也可用于 AS-Interface，如屏蔽、带锁定机构的防护门

AS-i 总线上有高达 12 个独立的安全关断组

通过 AS-Interface 可以清晰扩展项目数据量

每个系统多 50 个双通道使能电路

通过 PROFIBUS 进行通信

3RK3 模块式安全系统可以通过 DP 接口连接到 PROFIBUS 总线上，并且可以与上位控制系统交换数据。

MSS 尤其支持：

传输速率可达 12 Mbit/s

自动波特率检测

循环服务 (DPV0) 和非循环服务 (DPV1)

使用 MSS Basic 的 32 位循环数据交换或使用 MSS Advanced/MSS ASIsafe 的 64

位循环数据交换

通过数据记录调用进行诊断