

安徽蚌埠市西门子中国授权总代理商

产品名称	安徽蚌埠市西门子中国授权总代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

优势

SCALANCE XB005 和 SCALANCE XB008SCALANCE XB005G 和 SCALANCE XB008G (Gigabit)SCALANCE X108PoE

可简单而经济有效地实现设备联网

尺寸紧凑，节省安装空间

可以在工业环境中使用

无需组态即可快速调试

通过发光二极管轻松实现现场诊断

由于具有集成自动交叉功能，因此可使用未交叉的连接电缆

通过常规 4 芯工业以太网电缆（仅限 SCALANCE

X108PoE）传输数据和电能（以太网供电，例如，可用于 MV400 光学读码器），降低了网络安装成本

可直接在交换机（仅限 SCALANCE X108PoE）上生成以太网供电电压 (48 V DC)（例如，可用于 MV400

光学读码器），因此可省去附加电源装置

SCALANCE XB-

组态以太网总线型、星型和环型拓扑的理想解决方案

基于高速冗余 (HRP)、符合 PROFINET 的环型冗余

(MRP)、集成冗余管理器来设计冗余环型结构，从而实现较高网络可用性

通过设备上的指示灯、集成的 Web 服务器以及 SNMP，快速而方便地进行诊断

SCALANCE XB-200 交换机集成在现有网络管理基础设施中，例如，SINEMA Server，带 SNMP 接入点

通过 IGMP 监听/查询和每个端口的多点和广播限制，使用基于多点传送协议（例如语音传输 Voice over IP，视频等），限制负载

借助于集成的 Autocrossover 功能，可使用非交叉电缆。

可在同一台设备中使用两种工业协议（PROFINET 和 Ethernet/IP）

无风扇设计，低维护

通过对 VLAN 的支持，可集成在企业安全策略（Enterprise Security Policies）中

6ES7212-1AB23-0XB8	CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7212-1BB23-0XB8	CPU222 继电器输出,8输入/6输出
6ES7214-1AD23-0XB8	CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7214-1BD23-0XB8	CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7214-2AD23-0XB8	CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)

6ES7214-2AS23-0XB8	CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(NPN)
6ES7214-2BD23-0XB8	CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7216-2AD23-0XB8	CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7216-2BD23-0XB8	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块	
6ES7221-1BH22-0XA8	EM221 16入 24VDC , 开关量
6ES7221-1BF22-0XA8	EM221 8入 24VDC , 开关量
6ES7221-1EF22-0XA0	EM221 8入 120/230VAC , 开关量
6ES7222-1BF22-0XA8	EM222 8出 24VDC , 开关量
6ES7222-1EF22-0XA0	EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量
6ES7222-1HF22-0XA8	EM222 8出 继电器
6ES7222-1BD22-0XA0	
	EM222 4出 继电器 干触点
6ES7223-1BF22-0XA8	EM223 4入/4出 24VDC , 开关量
6ES7223-1HF22-0XA8	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7223-1BH22-0XA8	EM223 8入/8出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PH22-0XA8	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0XA8	EM223 16入/16出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PL22-0XA8	EM223 16入 24VDC/16出 继电器

?? ? FF ? ? ? FF ?????????????? PROFIBUS DP????????????? SIMATIC PCS 7 ???????