

6ES7221-1EF22-0XA0	EM221 8入 120/230VAC , 开关量
6ES7222-1BF22-0XA8	EM222 8出 24VDC , 开关量
6ES7222-1EF22-0XA0	EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量
6ES7222-1HF22-0XA8	EM222 8出 继电器
6ES7222-1BD22-0XA0	
	EM222 4出 继电器 干触点
6ES7223-1BF22-0XA8	EM223 4入/4出 24VDC , 开关量
6ES7223-1HF22-0XA8	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7223-1BH22-0XA8	EM223 8入/8出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PH22-0XA8	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7223-1BL22-0XA8	EM223 16入/16出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PL22-0XA8	EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7223-1BM22-0XA8	EM223 32入/32出 24VDC , 开关量
6ES7223-1PM22-0XA8	EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7231-0HC22-0XA8	EM231 4入*12位精度 , 模拟量

SIMATIC RTLS4083T

这种紧凑型电子标签适合电位货盘和小型容器。根据电子标签的位置，3英寸电子纸显示屏上可显示黑白文字、图片和光学代码。用户可通过一个按钮和一个LED灯进行操作。固定安装的可充电电池的工作寿命长为6个月，电子标签易于通过充电站来充电。

SIMATIC RTLS4084T

SIMATIC RTLS4084T

这种电池供电的电子标签适合电位货盘和大型容器。它具有一个4英寸电子纸显示屏，上面可以显示黑白色文字、图片和光学代码。用户可通过两个按钮和两个LED灯与电子标签交互。根据具体工作模式，可更换电池的工作寿命介于18个月和8年之间。

优势

符合 UWB 和 PHASE 标准的丰富 SIMATIC RTLS 电子标签产品线可提供满足物流和生产领域中每种要求的适宜解决方案：

配有长寿命锂电池或可充电锂电池的电子标签

采用两种无线技术的电子标签，适合在室内或室外的较大区域内使用

配有电子墨水显示屏的电子标签，可显示与应用和位置相关的信息

坚固耐用的电子标签，具有较高抗环境影响性能