

除氟剂脱氟剂玻璃废水光伏废水电镀废水去氟

产品名称	除氟剂脱氟剂玻璃废水光伏废水电镀废水去氟
公司名称	苏州全天环保科技有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址）
联系电话	15366297450

产品详情

固体除氟剂

除氟剂是一种专为解决低浓度含氟废水而研发的药剂，专注于深度处理段；它适用于各行业氟化物超标治理；反应速度快，只需10-15分钟，去除率可达98%以上。

产品特点

- 1，专门针对低浓度（ 20mg/L ）、高难度氟化物废水提标，深度处理；
- 2，可代替树脂、吸附剂，可大大缩减占地面积和投资成本
- 3，产品中钙质含量极低，不会造成系统管道等组件堵塞；
- 4，产品中无游离铝离子，压滤液对生化系统无影响；
- 5，处理设备简单，投加即可见效，无需复杂调试；
- 6，相比其它的除氟剂，添加量少，功效好；
- 7，反应速度快，只需10-15分钟。

使用方法

（一）小试

- 1、检测废水氟化物含量；
- 2、取1L原水，按照氟含量；除氟剂=1mg/L；0.05g计算除氟剂的用量，将药剂溶解后加入原水中；
- 3、搅拌反应10分钟；
- 4、用氢氧化钠调解pH值在6-7之间；
- 5、加入一定量的0.1%的阴离子PAM至泥水分离明显，沉降；
- 6、检测上清液氟化物含量。

(二) 现场使用

- 1，根据小试情况确定投加量；
- 2，现场处理废水时，按照我司提供方案投加。

项目指标

项目	指标
外观	橘黄色粉末（产品易溶解，易吸潮，存在少量结块属正常现象，不影响正常使用）
含量	99%

包装储存及注意事项

- 1、25kg袋装；
- 2、注意防潮、防雨和密封包装；
- 3、存放于阴凉、干燥、通风良好处；
- 4、使用时，应佩戴橡胶防护手套，佩戴过滤式防护口罩，穿防护衣。

液体除氟剂

液体除氟剂是一种专为解决低浓度含氟废水而研发的药剂，专注于深度处理段；它适用于各行业氟化物超标治理；反应速度快，只需10-15分钟，去除率可达98%以上。

- 1，专门针对低浓度（20mg/L）、高难度氟化物废水提标，深度处理；
- 2，可代替树脂、吸附剂，可大大缩减占地面积和投资成本

- 3, 产品中钙质含量极低, 不会造成系统管道等组件堵塞;
- 4, 产品中无游离铝离子, 压滤液对生化系统无影响;
- 5, 处理设备简单, 投加即可见效, 无需复杂调试;
- 6, 相比其它的除氟剂, 添加量少, 功效好;
- 7, 液体药剂, 具有良好的操作性;
- 8, 反应速度快, 只需10-15分钟。

(一) 小试

- 1、检测废水氟化物含量;
- 2、添加液体除氟剂(以下用量可将氟降至1mg/L以下);

原水氟含量	用量(原水量1L)
5mg/L	氟含量: 除氟剂=1mg/L: 0.1ml计算用量
5mg/L < F 20mg/L	氟含量; 除氟剂=1mg/L: 0.15ml计算用量

- 3、搅拌反应10分钟;
- 4、用氢氧化钠调解pH值在6-7之间;
- 5、加入一定量的0.1%的阴离子PAM至泥水分离明显, 沉降;
- 6、检测上清液氟化物含量。

(二) 现场使用

- 1、根据小试情况确定投加量;
- 2、现场处理废水时, 按照我司提供方案投加。

项目	指标
外观	棕褐色透明液体
含量	32%
pH值	