

# 奶牛舍专用风机牛棚风机

产品名称	奶牛舍专用风机牛棚风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

### 生舍风机

是为农民开发的一种养殖设备。该设备的应用可以改良农舍的空气质量，为牛提供比较好的生活环境。牛舍风机降温作用好，带式风机通风换气能力强，主要用于奶牛场的通风降温。

我公司生产的牛舍风机采用不锈钢板制造，工艺精良。风机是针对牛棚的特点而设计研发的。悬挂在牛棚内，对牛棚内的气流和降温有良好的作用。

牛舍风机是引进欧美国家的高科技产品，其降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低，其工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过温帘，同时水泵把水输送到温帘上的布管，水均匀地湿润整个湿帘接触面，而且湿帘的特殊角度使水流直接流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新，而未蒸发的水落回底盘，形成水路循环。当水位降落到设定的水位时，自动打开浮球进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭浮球进水阀。

外壳采用一次成型工艺，强度高，超长使用寿命电机与扇叶直接连接，使电机动力传输更加连接更加牢固，没有了皮带磨损，使用更加方便 奶牛舍专用风机牛棚风机有效减少了动力传输的的中间环节，运行更加平稳，有效风量更大

在选择和确定槽式进气口位置时，应考虑以下几点

牛棚跨度。对于宽度达12米的畜舍，需要沿墙壁两侧的天花板上设置连续的槽式进气口。对于跨度较大的畜禽舍，应在其天花板上增设一个或多个槽式或箱式进风口。

较长的距离。牛舍风机和进气口之间的较大距离约为23米。奶牛舍专用风机牛棚风机

寒冷气候下的进气口。屋顶空间（天花板与屋脊之间的空间）可作为进气口，以保护进气口。进风口的风来自屋顶或屋外。

进气系统。确保（外部）进气系统能够为进气口提供比较足的新鲜空气。如开槽式进风口，在冬季和暖季需要通风，屋檐和墙壁上的开孔面积应为暖季所需较大开槽面积的1.5倍。

炎热气候下的进气口。直接从外面呼吸新鲜空气。屋顶是隔热的，以减少太阳辐射并从屋顶空间获得新鲜空气。暖气通过屋檐的通风管道进入屋外。奶牛舍专用风机牛棚风机