

25,50,76陶瓷矩鞍环填料

产品名称	25,50,76陶瓷矩鞍环填料
公司名称	萍乡市群星环境工程有限公司
价格	2880.00/方
规格参数	品牌:群星 规格:25, 50, 76 产地:萍乡
公司地址	江西省萍乡市湘东区腊市镇炉前村(萍乡市群星化工陶瓷总厂内)
联系电话	19179986988 19907096727

产品详情

陶瓷矩鞍环属于陶瓷填料一种型号，陶瓷矩鞍环采用连续挤出的工艺进行加工，与同种材质的拉西环填料相比，陶瓷矩鞍环具有通量大、压降低、效率高等优点。矩鞍环填料床层具有较大的空隙率，床层内多为圆弧形液体通道，减少了气体通过床层的阻力，也使液体向下流动时的径向扩散系数减小。

陶瓷矩鞍环填料床层具有较大的空地率，床层内多为圆弧形液体通道，减少了气体经过床层的阻力，也使液体向下活动时的径向扩散系数减小。陶瓷矩鞍环的形状介于环形与鞍形之间，因此兼有两者之长处，这种布局有利于液体散布和添加民气体通道。陶瓷矩鞍环因为其具有高的密度和优良的耐酸耐热功能，而且本领除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀。陶瓷矩鞍环可用于化工、冶金、煤气、环保等职业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗刷塔、再生塔等。

陶瓷矩鞍环物理性能

规格 Size	比表面积 Specific Surface Area	空隙率 Void Volume	堆积重度 Bulk Density	堆积个数 Number Per Volume
D × H × S(mm)	m ² /m ³	%	kg/m ³	n/m ³
16 × 12 × 2	450	70	710	382000
25 × 19 × 3	250	74	610	84000
38 × 30 × 4	164	75	590	25000
50 × 40 × 5	142	76	560	9300
76 × 57 × 9	92	78	520	