

双P型橡胶止水带 闸门顶水封 寿命较长

产品名称	双P型橡胶止水带 闸门顶水封 寿命较长
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

单P型橡胶止水带 双P型橡胶止水带 闸门顶水封 寿命较长

双P型橡胶止水带的作用：

双P型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。双P型橡胶止水带可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于双P型橡胶止水带。双P型橡胶止水带又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，双P型橡胶止水带使用寿命较长。

双P型橡胶止水带厂家规格尺寸表：

双P型橡胶止水带的规格、尺寸、型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行的标准GB18173.2-2000，本厂生产的双P型橡胶止水带产品完全严格的按着其要求生产。

双p型橡胶止水带施工固定：

现在可行的方法就是在模板上做文章，关头模板必须做成槽型，以便固定双p型橡胶止水带，现今施工都是采用的胶合板，伸缩缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板必须开槽，而如今的模板都是胶合板，比较简单的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合起来，这样就形成了一个槽，只有这样才能固定住双p型橡胶止水带。当然，能够采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

双p型橡胶止水带施工方法：

【1．双p型橡胶止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。

【2．粘接前，先用刀将双p型橡胶止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。

【3．在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，使程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

【4．设置双p型橡胶止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位

闸门水封双P型橡胶止水带用材料分为两类。

闸门水封：橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

我公司的P型橡胶止水带，双P型橡胶止水带、闸门水封、PVC塑料水带，BW遇水膨胀止水条，制品型遇水膨胀止水条，对拉螺栓止水环，BW嵌缝密封腻子，塑料胶泥。双组份聚硫密封胶（膏），氯丁橡胶棒。质优价廉！我们的产品保质保量的完成，有相当好的好评率，还是很值得信赖的商家。