

# PA66美国杜邦 DuPont中国

产品名称	PA66美国杜邦 DuPont中国
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

PA66美国杜邦 DuPont中国

美国杜邦PA66代理商，PA66杜邦一级代理商，PA66美国杜邦总代理商

美国杜邦(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66:

- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 101F NC010 低分子量，含润滑剂和脱模剂
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 101L BKB080 低分子量，流动性高，耐疲劳
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 101L NC010 生产阶段快，易脱模，耐磨损
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 101F BKB009 含润滑剂和脱模剂
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 FG101L NC010 经润滑，食品级
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 101L BKB009 润滑级
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 ST801 NC010 超韧尼龙，高生产率
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G13L NC010 加13%玻璃纤维增强，一般目的
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G33L NC010 加33%玻璃纤维增强，经润滑
- (DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G30L NC010 加30%玻璃纤维增强，高强度，经润滑

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G30HSL NC010 加30%玻璃纤维增强，热稳定

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G33L BK031 加33%玻璃纤维增强，经润滑

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G43L NC010 加43%玻璃纤维增强，经润滑

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 FR50 NC010 加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 FR50 BK505 加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G13HS1L NC010 加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G13HS1L BK031 加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

的

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 80G33L NC010 加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐

低温冲击，经润滑

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 80G33HS1L NC010 加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温

冲击，热稳定

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 80G33HS1L BK104 加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低

温冲击，热稳定

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 80G43HS1L BK104 加43%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 ST801 BK010A 超韧尼龙，高生产率

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G33HS1L NC010 加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G33HS1L BK031 加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G35EF NC010 加35%玻璃纤维增强

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G35HSL NC010 加35%玻璃纤维增强，抗热老化

(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66 70G35HSL BK039B 加35%玻璃纤维增强，热稳定

美国杜邦(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66塑胶原料的特性：

1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

2、(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。

3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高(DuPont尼龙)Hytrel系列PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成

橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

发货时间：客户下单后二十四内发货。

运费物流：100千克以上全国包邮！

诚信经营：原厂原包，型号齐全，库存充足，工厂价直销一手货源。

价 格：欢迎请来电询价，量大价优（以当天实际价格为准）。

技术支持：本公司有数名从事化学工业技术的人员，为客户解决零距离服务加工成型中的技术难题!

更多信息：型号、特性、用途及价格，欢迎来电公司销售部咨询!! 本公司工作人员竭诚为您服务!