

大中型水电工程 弹性密封膏 GB柔性填 粘结密封

产品名称	大中型水电工程 弹性密封膏 GB柔性填 粘结密封
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

大中型水电工程 弹性密封膏 GB柔性填 粘结密封

通用名称：

GB柔性填又称SR柔性填料，BW嵌缝腻子胶，塑料性止水材料，弹性密封膏等等。

应用范围：

- 【【1】各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- 【【2】大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防漏。
- 【【3】大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- 【【4】地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
- 【【5】混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

GB 柔性填料的施工方法：

1 在面板接缝顶部应预留填塞柔性填料的V型槽,其形状和尺寸应满足设计要求。

2 柔性填料施工宜在混凝土浇筑28D后,从下而上分段进行施工,并应在面板挡水前完成。填塞施工宜在日平均气温高5 、无雨的白天进行。分期施工柔性填料时,应将缝的端部进行密封。

3 柔性填料填塞前,与填料接触的混凝土表面应洁净、无松动混凝土块。接触面进行干燥处理后涂刷

黏结剂,否则应采用潮湿面黏结剂。

4 周边缝缝口设置PVC或橡胶棒(管)时,应在柔性填料填塞前将PVC或橡胶棒(管)嵌入接缝“V”型槽下口,棒壁与接缝壁应嵌紧。PVC或橡胶棒接头应予固定,防止错位。

5 柔性填料填塞时,应按其生产厂家的工艺要求施工。柔性填料采用冷法施工,在接触面上涂刷黏结剂后分层填塞,捶击密实。

6 柔性填料填塞后的外形应符合设计要求,外表面没有裂缝和高低起伏,宜用模具检查,经检查合格后,再分段安装面膜。

7 与面膜接触的混凝土表面应平整,宜用柔性填料找平。铺好面膜后,用经防锈处理的角钢或扁钢、膨胀螺栓将面膜固定紧密。固定面膜用的角钢或扁钢和膨胀螺栓的规格、螺栓间距均应符合设计要求。

一般情况下我公司会根据客户提供的施工现场的温度、气候,为用户提供准确、科学的技术支持,坚持配送合格质量的产品,保质保量的完成,产品严格把关绝不轻易出厂。图片与产品信息的解释权归腾达公司所有,我公司还供应各种橡胶制品,都是很受欢迎的产品,请您放心下单。