

翻新石材需要办资质证书吗？

产品名称	翻新石材需要办资质证书吗？
公司名称	深圳汉阅信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国环境认证中心
联系电话	13590237106 13590237106

产品详情

翻新石材需要办资质证书吗？

一、石材油斑分析

1、动植物油污染的清洗:这类油污，主要是在日常生活中，造成的污染。一般情况下，这类污染多位于石材表面。清洗时，用专用的化油剂，配合石材清洗剂（石材除油剂 SINO-310）、皂液等材料，进行表面清洗即可。

2、重油污染:机油、润滑油等矿物油，渗透能力很强，且带有较多的色素成分。这类油污，一般情况较为严重，可称为重油污染。由于这种特点，其清洗过程，不仅有化油的过程，还必须通过一定的方法，将分解后的物质吸附、移出石材。因此，石材重油污染的清洗，一般要用到专门为重油污染处理而配制的除油膏等材料，进行敷贴。

3、胶油污染:胶油污染，是石材油斑污染中，较难处理的一个类别。其难点在于：

石材养护资质证书

石材清洗资质证书

石材清洗养护资质证书

石材翻新资质证书

石材养护服务资质证书

石材养护服务企业资质证书

1、污染较深

玻璃胶、云石胶、干挂胶造成的胶油污染，一般都会贯穿整个板材的厚度，因此污染很深。除油成分的吸收、渗入、分解、移除，都相对困难。

2、不易根治

如干挂胶污染，胶油从石材背部透过板材，形成污染。只要背部还有胶油存在，污染就有继续的可能，因此不易根治。

3、操作困难

石材胶油污染，需要清洗材料较长时间的滞留和渗透。但这类污染，会出现在地面、立面等各种位置，有些位置清洗材料很难滞留和吸收，清洗操作，比较困难。

二、石材清洗方法与技巧

1、材料与工艺

胶油污染，一般要用到除油除胶材料、石材色素清除材料，采用敷贴法处理。

2、要多刷

由于胶油污染一般都很深，不能因为表面涂刷了除油剂，取得了暂时的效果，就停止。此时，除去的只是表面的油污，更深处的油污，还会不断的反渗上来。因此，胶油的去除，一定要保持耐心，多遍涂刷。

3、温度选择

胶油清洗时，温度应保持20摄氏度以上。温度越高，胶油和除油材料，渗透速度都会加快。这样，石材中的胶油成分，可快速与除油材料反应，从而被带出石材。若温度过低，胶油和除油材料，都不易渗透，反应变慢，效果变差。一般气温低于15摄氏度，就不建议清洗。

4、小技巧

墙面的胶油污染处理时，由于重力作用，除油材料会往下渗。因此敷贴时，除去油污面积，还要在油污的上方2~3cm处也涂刷除油材料。这样可多吸收，效果更佳。