

厦门科华蓄电池技术规格及报价

产品名称	厦门科华蓄电池技术规格及报价
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:科华蓄电池 型号:12v120ah 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

厦门科华蓄电池技术规格及报价

铅钙合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿命。
铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经受长期浮充使用。
先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位子放置使用。
ABS工程塑料外壳，牢固耐老化。 硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体液体泄露。
铜镀银端子：接触电阻小，不易生锈。 分析纯电解质：自放电小性能与优势： 安全可靠性能高 采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时，采用自主*技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用，确保蓄电池组使用更加安全。 使用寿命长 在20 环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3~5年，FM固定型密封电池浮充寿命可达8~10年，FML系列电池浮充寿命可达10年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。 自放电率低 采用特种铅钙多元合金，对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制，在20 的环境下，奥克松蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。 导电能力强
采用铜芯镀银端子及特别设计，保证电气性能。 适应环境能力强
可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。
方向性强
特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用
绿色无污染 静音、且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施，可与电子仪器等设备同置一室。

厦门科华蓄电池技术规格及报价 厦门科华蓄电池技术规格及报价