

# LEM代理HAX 1500-S优势供应

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | LEM代理HAX 1500-S优势供应                 |
| 公司名称 | 北京祥泰宏远科技有限公司                        |
| 价格   | .00/个                               |
| 规格参数 | 品牌:LEM<br>型号:HAX 1500-S<br>产品系列:HAX |
| 公司地址 | 北京市通州区鑫隅三街11号院9号楼4层                 |
| 联系电话 | 16601259918 16601259918             |

## 产品详情

### HAX 系列 :

该系列产品适用于电源系统测量直流、交流和脉冲电流。应用于原边电路（大功率）和副边电路（电子电路）之间采用电气隔离设计。

该系列产品测量范围从500A-2500A, 测量精度为1%。

|    |        |             |    |
|----|--------|-------------|----|
| ?? | 技术     | 供电电压范围(Vcc) | ?? |
| ?? | ?????? | +/- 15      | ?? |

HAT系列传感器型号参数如下：

|                 |       |     |           |
|-----------------|-------|-----|-----------|
| ??              | ???   | ??  | ????      |
| HAX 500-S       | 500A  | 1 % | ±15...15V |
| HAX 600-S       | 600A  | 1 % | ±15...15V |
| HAX 850-S       | 850A  | 1 % | ±15...15V |
| HAX 1000-S      | 1000A | 1 % | ±15...15V |
| HAX 1200-S      | 1200A | 1 % | ±15...15V |
| HAX 1500-S      | 1500A | 1 % | ±15...15V |
| HAX 2000-S      | 2000A | 1 % | ±15...15V |
| HAX 2000-S/SP19 | 2000A | 1 % | ±15...15V |
| HAX 2500-S      | 2500A | 1 % | ±15...15V |

## 电流传感器

- 1、原边导线应放置于传感器内孔中心，尽可能不要放偏；
- 2、原边导线尽可能完全放满传感器内孔，不要留有空隙；
- 3、需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值 $I_{PN}$ ，不要相差太大。如条件所限，手头仅有一个额定值很高的传感器，而欲测量的电流值又低于额定值很多，为了提高测量精度，可以把原边导线多绕几圈，使之接近额定值。例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时，为提高精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕九圈（一般情况， $NP=1$ ；在内孔中绕一圈， $NP=2$ ；.....；绕九圈， $NP=10$ ，则 $NP \times 10A=100A$ 与传感器的额定值相等，从而可提高精度）；
- 4、当欲测量的电流值为 $I_{PN}/5$ 的时，在25 仍然可以有较高的精度。

LEM 莱姆霍尔传感器, LEM莱姆汽车传感器, LEM莱姆传感器现货库存, HAX 2000-S, HAX 1500, HAX 2500-S，如需更多型号、参数及3D数模图，请您联系我们。