

XM7不锈钢进口哪里产的

产品名称	XM7不锈钢进口哪里产的
公司名称	上海钢泽合金集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海青浦区华新镇新凤中路555号
联系电话	021-80379806 17621602273

产品详情

一、XM7不锈钢对应牌号：1、国标GB-T标准：数字牌号：S30488、新牌号：06Cr18Ni9Cu3、旧牌号：0Cr18Ni9Cu3,2、美标：ASTMA标准：S30430，SAE标准：302HQ，UNS标准：XM7，3、日标JIS标准：SUSXM7，4、德标DIN标准：1.45675、欧标EN标准：X3CrNiCu18-9-4，法标NF标准：Z6CNU18-10，英标BS标准/，瑞典：/NTR标准：/。

二、XM7不锈钢化学成分：碳C：0.03，硅Si：1.00，锰Mn：2.00，磷P：0.045，硫S：0.030，铬Cr：17.00~19.00，镍Ni：8.50~10.50，钼Mo：—，氮N：—，铜Cu：3.00~4.00，其它元素：—。

三、XM7不锈钢物理性能：密度密度(20)

/kg/dm3:"—，熔点/ :—，比热容(0~100)/kg/(kg.k):0.5"，热导率/w/(m.k100 -:"16.3"，热导率/w/(m.k

500 -:

"21.5"，线胀系数

/(10-6/k)

0~100 : "15.7，线胀系数/(10-6/k)

0~513 :

"18.7"，率(20)

/(.mm2/m):"，纵向弹性模量

(20)/GPa:"- , 磁性:无。

四、XM7不锈钢力学性能: 交货状态:"棒材切削加工固溶处理,

热压力加工不固溶处理", 板材固溶酸洗, 抗拉强度 (RM/MPa) : 480 , 延伸强度 (Rp0.2/MPa) : 204 , 伸长率A/% : 40 , 断面收缩率 (Z/%) 60。

XM7不锈钢应用领域: 主要用于冷墩紧固件、深拉等冷成形的部件。