

# 孝感消防检测验收机构第三方准确可靠

产品名称	孝感消防检测验收机构第三方准确可靠
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 检测标准:消防检测标准
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

孝感消防检测验收机构第三方诚信为本，孝感消防检测公司以高素质的人才和的检测设备以及科学的管理体系为保障，必将为受检单位提供可靠的服务。公司以预防为主、防消结合为工作原则，以高起点、率为服务宗旨，以认真负责的工作态度，确保不漏检、不误检。我们属守科学公正的原则，严格执行消防法规和技术规范，努力做到数据准确、检测科学。

消防供水系统检测1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况；2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等；3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等；4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等；5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等；

建设单位申请消防验收应当提供下列材料：（1）建设工程消防验收申报表；（2）工程竣工验收报告（建设、设计、施工、工程监理竣工验收人员共同签署的竣工验收原始文件）（3）消防产品质量合格证明文件；（4）有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；（5）消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；（6）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质登记证明文件；（7）消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他依法需要提供的材料（包括建设工程消防设计审核意见书、竣工图纸、消防产品供货证明、建设单位的合法身份证明文件、隐蔽工程监理记录资料、系统调试开通报告等）。

年度维护、保养1) 防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合设计规定。2) 对灭火系统进行全面检查：各部件连接可靠无松动，灭火剂输送管道和喷嘴喷孔应无堵塞，并做好系统清洁工作。3) 对报警灭火控制器进行报警和启动模拟实验，火灾探测、报警、灭火控制等信号和动作正常。检查驱动装置自动、手动（包括紧急启动、紧急停止）控制方式，装置动作应正常运行。4) 卸下信号反馈装置进行检查，人工推动活塞(模拟灭火剂喷放受压)，喷放指示灯应亮，信号应正常反馈，并能手动复位。

火灾报警控制器（包括可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备）和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验：1）实际安装数量在5台以下者，全部检验；2）实际安装数量在6～10台者，抽验5台；3）实际安装数量超过10台者，按实际安装数量30%～50%的比例抽验、但抽验总数不应少于5台；4）各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。

孝感消防检测验收公司始终坚持以人为本、服务创新、效率优先的管理理念，本着“立足消防、服务社会”的企业精神，为社会各界提供完善的技术保障和的服务。为了不断适应社会发展和市场竞争的需要，本公司依据《实验室资质认定评审准则》建立了完善的质量管理体系，在检测过程中充分关注、理解客户的要求，使整个检测过程均在严格受控的状态下进行，确保了检测数据的准确、可靠，检测结论公正、独立、诚实。