

浙江番茄红色素萃取设备 华泰粮机

产品名称	浙江番茄红色素萃取设备 华泰粮机
公司名称	河南华泰粮油机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角
联系电话	0372-8122006 15236583872

产品详情

萃取工艺过程为：（1）打开进料阀门，将预处理后的原料装入萃取罐，关闭进料阀，启动真空泵将萃取罐内的空气排净；（2）用溶剂泵将亚临界流体注入萃取罐浸泡原料，开启搅拌萃取；（3）再用溶剂泵从萃取罐中抽出混合油打入蒸发罐；（4）打开压缩机出气口阀门，启动压缩机，联通萃取罐与压缩机的吸气口，色素萃取，使粕中残留的溶剂气化，溶剂气体进入压缩机，经压缩、冷凝器冷凝液化后回流到溶剂周转罐，再循环使用。粕排出萃取罐；（5）联通蒸发罐与压缩机的吸气口，间接加热蒸发罐，使溶剂蒸发后与毛油分离。溶剂蒸气经压缩机压缩、冷凝液化后回流到溶剂周转罐，再循环使用。毛油排出蒸发罐。

华泰粮机期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是专业从事动物油熬炼设备，番茄红色素萃取设备厂家，动物油精炼设备，动物油熔炼设备的厂家，欢迎来电咨询。

迅速研磨：防止乙醇挥发和色素的破坏。

单层尼龙布的作用：过滤、去除杂质。

用棉塞塞严的原因：防止乙醇挥发、提取液变少、变干。

2) 制备滤条

将干燥的定性滤纸剪成长与宽略小于试管长与宽的滤纸条，将滤纸条一端剪去两角，番茄红色素萃取设备有哪些，在此端距顶端1 cm处用铅笔画一条细横线。

滤纸条的长与宽略小于试管：既能使滤纸条轻松地放入试管内，浙江番茄红色素萃取设备，易于取出，也能防止滤纸条太小，弯曲塌陷在试管内。

萃取塔用于萃取的塔设备，有填充塔、筛板塔、转盘塔、脉动塔和振动板塔等。塔体都是直立圆筒。轻相自塔底进入，由塔顶溢出；重相自塔顶加入，由塔底导出；两者在塔内作逆向流动。除筛板塔外，各种萃取塔大都属于微分接触传质设备。塔的中部是工作段，两端是分离段，分别用于分散相液滴的凝聚分层，以及连续相夹带的微细液滴的沉降分离。在萃取用的填充塔和筛板塔中，液体依靠自身的能量进行分散和混合，因而设备效能较低，只用于容易萃取或要求不高的场合。河南华泰粮油机械股份有限公司工贸结合，拥有自己的专业研发团队、生产团队、项目安装团队，国内外销售团队及物流团队，番茄红色素萃取设备生产商，各个团队部门之间相互合作，配合默契，为客户提供从设计到售后的一条龙服务。

浙江番茄红色素萃取设备-华泰粮机(推荐商家)由河南华泰粮油机械股份有限公司提供。河南华泰粮油机械股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华泰粮机——您可信赖的朋友，公司地址：滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角，联系人：闫经理。同时本公司还是从事精炼设备，小型精炼设备，不锈钢精炼设备的厂家，欢迎来电咨询。