

# 济南非沥青基自粘胶膜 山东巨洋防水 非沥青基自粘胶膜卷材

产品名称	济南非沥青基自粘胶膜 山东巨洋防水 非沥青基自粘胶膜卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

### 非沥青基自粘粘膜

长纤聚酯毡 SBS防水卷材 改性沥青自粘卷材 高分子PVC防水卷材 TPO防水板 非沥青级自粘卷材  
聚氨酯防水涂料 非固化涂料销售的产品：长纤聚酯毡 SBS防水卷材 改性沥青自粘卷材  
高分子PVC防水卷材 TPO防水板 非沥青级自粘卷材 聚氨酯防水涂料 非固化涂料主营行业：塑料制品 /  
塑料建材

公司地址：山东省寿光市台头镇工业园

### 非沥青基自粘胶膜

发展趋势编辑传统的防水典型作法是三毡四油，已被淘汰。防水材料已发生了很大变化.一是沥青基防水材料已向橡胶基、树脂基和高聚物改性沥青发展;二是油毡的胎体由纸胎向玻纤胎或化纤胎方面发展;三是密封材料和防水涂料由低塑性向高弹性、高耐久性方向发展;四是防水层的构造亦由多层向单层发展;五是施工方法由热熔法向冷贴切法发展。济南非沥青基自粘胶膜。六是非沥青高分子自粘胶膜防水卷材；适用范围：1、各类地下建筑工程防水；2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；3、厨浴、卫生间、水池工程的防水；4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；5、各种非外露建筑工程的防水。非沥青基自粘胶膜厂家。参考用量：涂膜厚度（mm）1.01.52.0kg/m<sup>2</sup>1.5~1.72.1~2.32.7~2.9注意事项：1、混合好的涂料应在30分钟用完，涂膜固化前严禁与水接触；2、施工温度应高于5℃，基层含湿率5%以内方可施工。3、防水层未完全固化前严禁践踏或作业；4、施工现场严禁烟火。济南非沥青基自粘胶膜-山东巨洋防水-非沥青基自粘胶膜卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。