济南非沥青基自粘胶膜 山东巨洋防水 非沥青基自粘胶膜卷材

产品名称	济南非沥青基自粘胶膜 山东巨洋防水 非沥青基自粘胶膜卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

非沥青基自粘粘膜

长纤聚酯毡 SBS防水卷材 改性沥青自粘卷材 高分子PVC防水卷材 TPO防水板 非沥青级自粘卷材 聚氨酯防水涂料 非固化涂料销售的产品：长纤聚酯毡 SBS防水卷材 改性沥青自粘卷材 高分子PVC防水卷材 TPO防水板 非沥青级自粘卷材 聚氨酯防水涂料 非固化涂料主营行业：塑料制品 / 塑料建材

公司地址：山东省寿光市台头镇工业园

非沥青基自粘胶膜

发展趋势编辑传统的防水典型作法是三毡四油，已被淘汰。防水材料已发生了很大变化.一是沥青基防水材料已向橡胶基、树脂基和高聚物改性沥青发展;二是油毡的胎体由纸胎向玻纤胎或化纤胎方面发展;三是密封材料和防水涂料由低塑性向高弹性、高耐久性方向发展;四是防水层的构造亦由多层向单层发展;五是施工方法由热熔法向冷贴切法发展。济南非沥青基自粘胶膜。六是非沥青高分子自粘胶膜防水卷材；适用范围：1、各类地下建筑工程防水；2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；3、厨浴、卫生间、水池工程的防水；4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；5、各种非外露建筑工程的防水。非沥青基自粘胶膜厂家。参考用量：涂膜厚度（㎜）1.01.52.0kg/㎡1.5~1.72.1~2.32.7~2.9注意事项：1、混合好的涂料应在30分钟用完，涂膜固化前严禁与水接触；2、施工温度应高于5℃，基层含湿率5%以内方可施工。3、防水层未完全固化前严禁践踏或作业；4、施工现场严禁烟火。 济南非沥青基自粘胶膜-山东巨洋防水-非沥青基自粘胶膜卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。