

# 遇水膨胀止水环规格及型号

产品名称	遇水膨胀止水环规格及型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀止水环施工标准-桩头钢筋橡胶止水环安装：往往我们在桩基锚杆防水施工时，容易出现防水质量问题。遇水膨胀止水环规格多，橡胶止水环安装简单。通常出现以下六种情况：首先时桩头防水基层处理不到位，存在浮浆；2、桩头、锚杆钢筋未采用遇水膨胀止水环（条）或聚硫密封膏进行包裹不到位；3、桩头、锚杆处防水卷材未设置附加层；4、未按程序施工，桩头侧壁不同防水材料交接部防水未搭接或者搭接不连续；5、渗\*结晶防水厚度不足，未养护；6、遇水膨胀止水环（条）成品保护不到位

遇水膨胀止水环主要规格尺寸有：内径12/14/16/18/20mm，外径是40mm。1000个/箱、内径22mm、外径规格是45mm，1000个/箱、内径25mm、外径是50mm，800个/箱、内径32mm、外径是60mm，500个/箱、内径36mm、外径是60mm，500个/箱；我公司生产的遇水膨胀橡胶止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分一遇水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩形片状体通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10mm。

使用方法简单：在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，终被埋入现浇混凝土中就能起到防水效果。[遇水膨胀止水条](#)的体积膨胀率达到以下三种：150%、220%、300%；高温流淌性（80℃×5h）无流淌；低温试验（-20℃×2h）无脆裂。遇水膨胀止水条截面分别有15×20、20×30、20×50、10×40（mm）等多种规格。长度可根据用户设计要求加工。PN腻子型遇水膨胀止水条截面有矩形、梯形、三角形等。供货时可做成：20×15mm、20×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、14mm、20mm、（2+3）×1.8mm、30mm等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工定做

止水环主要规格有：16mm，18mm，20mm，22mm，25mm，28mm等多种型

号。如果客户有特殊规格要求，我们还可以根据您的要求定做生产，保证质量，生产速度快。

产品优点：

1、构造简单，施工方便，纯净，耐腐蚀，可加快施工进度，费用低，质量可靠。

2、工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主、施工各方的理解和接受。

膨胀率可达300%以上，耐久性可靠，经多项工程实施，无一发生渗漏。

遇水膨胀止水环的优点作用：

遇水膨胀止水环(片)是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。遇水膨胀止水环使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更保险，水从四周均接触不到钢筋。遇水膨胀止水环同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便