

15吨散装料塔饲料塔料仓料罐

产品名称	15吨散装料塔饲料塔料仓料罐
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	3750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

料塔经过十几年的发展历程，已有起初的简单的储存饲料功能发展到现在功能实用、造价成本低、易操作的料塔。这样的料塔充分以养殖户为考虑中心的料塔，才是好的料塔。

饲料塔主要用于贮存饲料，按材质分，主要有塑料饲料塔和镀锌钢板饲料塔。饲料塔的容量一般按贮存2-3天的饲料来设计，时间太短，增加加料工作，时间太长，饲料不够新鲜。常用饲料塔容积有3.5吨、5.5吨、7.5吨、10吨等，因饲料塔一般装在户外露天环境，所以必须耐风吹雨淋、耐腐蚀、密封性能要很好，同时要有较好的隔热性能，以免影响饲料质量。

料塔是目前养殖户要经常使用的上料工具，目前主要以镀锌料塔为主，它的组成主要包括的：料管、送料绞龙、驱动电机、送料料斗、料盘、感应器、控制设备等。青州百牧机械，具有丰富的研发能力，是生产国内镀锌料塔、养鸡料塔、畜禽料塔、散装料塔等料塔设备的厂家。目前料塔的市场占有率在北方推广比较普及，受到用户的好评。料塔的日常方法：1.内壁机械光滑处理，卸料顺畅不残留。2.内壁早晚温差不结露水，确保饲料不发霉。3.热镀锌隔热性佳，日晒不产生高温破坏饲料营养素。镀锌板料塔的使用给我们带来了很大的方便，如果您有需要，欢迎和我们联系，镀锌板料塔供应商，我们的料塔一定是您良好的选择。15吨散装料塔饲料塔料仓料罐

自动化养殖料塔安装：

1.料塔整体有镀锌板组装完成。但分为上锥，中锥，下锥三部分。在装配中要求边边相扣，内边粘贴防水双面胶，粘贴要均匀，不能内漏与外漏，断续粘贴。2.料塔体螺丝装配要求：上锥体螺丝固定要求丝帽在塔体内壁，外壁佩戴防水垫圈。中锥螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。下锥螺丝固定要求丝帽在外壁，外壁佩戴防水垫圈。上锥口，下锥口螺丝固定要求丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。

料塔支腿螺丝固定要求丝帽在内壁，料塔和塔腿中间佩戴防水垫圈。15吨散装料塔饲料塔料仓料罐

3.观察孔安装标准：观察孔在料塔外壁装配，配戴橡胶垫片，螺丝固定在料塔内壁，外壁佩戴防水垫圈。
4.安全防护栏标准：圈体装配平衡，挡片装配垂直。整体螺丝固定丝帽在外壁。螺丝固定紧密，无松动。

5.料塔拉盖装配标准：滑轮固定灵活，塔盖易开，易关。关闭后密封严实，上盖螺丝固定丝帽在内壁，外壁佩戴防水垫圈。链接部分（含：螺丝固定）采用涂抹防水结构胶。6.底角用化学螺丝固定，转洞后用气筒处理洞内灰尘后方化学药（消）水，螺丝固定时要用电钻旋转丝杆进入合适高度。等待30分钟后固定压紧。15吨散装料塔饲料塔料仓料罐