

河南太阳能路灯单臂灯要求

产品名称	河南太阳能路灯单臂灯要求
公司名称	河南日通照明工程有限公司
价格	900.00/套
规格参数	品牌:河南太阳能路灯日通照明 型号:河南太阳能路灯RT13 产地:河南省郑州市
公司地址	河南省郑州市新郑市梨河镇双楼村
联系电话	1363-3813657 13781719115

产品详情

[河南太阳能路灯](#)之单臂路灯：

灯杆材质为低硅高强板，钢管表面酸洗除锈后，再进行热镀锌处理，锌层厚不低于70微米，表面应光滑，然后喷塑，表面牢固，灯杆基座处预留检修门，检修门内配套有配电板的安装支架和接地螺栓，检修门防护等级IP65，灯杆法兰盘禁止喷塑。

所有河南太阳能路灯灯具采用LED光源，高压铸铝外壳，防护等级IP65,LED发光效率大于90%，电源效率大于88%，灯具功率因数0.95，灯具使用寿命大于5万小时，灯具整体光衰1万小时不超过10%。LED发光效率大于90lm/W，灯具的系统光效大于85lm/W。色温4000K，显色指数Ra不低于70。

三火路灯：灯杆材质为低硅高强板，钢管表面酸洗除锈后，再进行热镀锌处理，锌层厚不低于70微米，表面应光滑，之后喷塑，表面牢固，灯杆基座处预留检修门，检修门内配套有配电板的安装支架和接地螺栓，检修门防护等级IP65，灯杆法兰盘禁止喷塑。

灯具高压铸铝外壳，高纯铝反射器，钢护玻璃灯罩，发光室防护等级IP65.光源采用全新的CDM Elite MW光源，315W灯泡，光通量不小于37800流明，显色指数60，色温3000K，光源平均寿命2万小时。配套飞利浦专用电子镇流器，功率因数大于0.9，电器平均寿命5万小时。

单臂路灯

10m单臂路灯，LED225W 数量16套

灯杆接地端子及连接螺母，螺栓材质为不锈钢。

三火路灯

12m三头灯，Tango383，TMW315W， 数量4套

灯杆接地端子及连接螺母，螺栓材质为不锈钢。

河南太阳能路灯灯杆宜选用法兰式钢材，材质为Q235低碳钢及同等级以上，金属灯杆内外采用热镀锌防腐处理，防腐年限不小于20年，灯杆及支架厚度不小于4mm,灯杆采用热镀锌处理，外表增加喷塑处理，灯杆应通过受力计算，满足42米/秒风速要求，灯杆门规格及门锁按国家和地方标准执行。

所有河南太阳能路灯灯具采用LED光源，灯具效率不低于70%，LED灯具应采用一级能耗标准的LED光源，LED灯光源发光效率 100lm/w,显色指数 75，色温在4000K以下，功率因数不应小于0.85，防护等级不低于IP65。路灯采用半截光型灯具，具有椭圆形光斑。

双臂路灯

12m+10m双臂路灯，LED280W+100W, 4000K 数量10套

河南太阳能路灯灯杆内含接线线缆