

门式双梁起重机 合肥双梁起重机 合肥宏发品质保障

产品名称	门式双梁起重机 合肥双梁起重机 合肥宏发品质保障
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

建筑工程质量应符合行的建筑工程的施工及验收规范中的有关规定;混凝土梁上预留的滑接线支架安装孔和悬吊式软电缆终端拉紧装置的预埋件、预留孔位置应正确，孔洞无堵塞，桥式双梁起重机厂家，预埋件应牢固。双梁起重机操作室分开式、闭式、保温三种。操纵室平台入口分侧面、端面、顶面三种。H为大车缓冲器增加的高度。金属结构的各项检测指标按规定执行，门式双梁起重机，为减少高空作业量，各设备的安装，合肥双梁起重机，接线等尽可能在地面进行。

轨道下采用弹性垫板作垫层，弹性垫板的规格和材质应符合设计规定，欧式双梁起重机，拧紧螺栓前，轨道应与垫板紧贴，当有间隙时，应在弹性垫板下加垫板垫实，垫板的长度和宽度均应比弹性垫板大10~20mm。使用前对于一些仪表盘进行检查也很重要，因为一旦有问题出现这些仪表盘给我们必要的信息提示，有助于我们及时解决问题，避免更大的损失等等，这些工作前的检查至关重要。支架安装应平正牢固，并应在同一水平面或垂直面;绝缘子、绝缘套管不得有机械损伤及缺陷;表面应清洁;绝缘性能应良好。

双梁起重机蜂窝梁设计，具有自重轻，载荷大，抗风能力强等特点。独特的钢销联接，不但牢固可靠，而且拼装时间短。灵活的杆件支腿，工地转向可拆成单件，运输方便。工作中突然断电时，应将所有的控制器手柄置于“零”位，在重新工作前应检查起重机动作是否正常。电缆型钢滑道与小车轨道中心线平行，连接后应有足够的机构强度，无明显变形

，接头处触面应平整光滑，高低差不大于0.5mm，以保证悬挂电缆滑车能灵活移动。

门式双梁起重机-合肥双梁起重机-合肥宏发品质保障(查看)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥宏发一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。