

吊钩双梁起重机 宿迁双梁起重机 合肥宏发值得信赖

产品名称	吊钩双梁起重机 宿迁双梁起重机 合肥宏发值得信赖
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

主回路不送电控制回路送电进行操作及安全控制器限位开关的动作模拟检查，以确保起重机制安全性，满足运行要求。起重机桥架分两片到货，组装时利用50吨吊车分别将两片桥架吊至已安装好的轨道上，然后进行组装，且应保证大车行走的四个车轮底部在同一个水平面上。运行机构由电动机、制动器、减速器、传动轴、联轴器、车轮组构成，小车集中驱动，欧式双梁起重机，大车分别驱动；桥架结构由主梁、端梁、走台、电缆滑架、司机室、梯子栏杆平台等组成。

滑线应设安全标志。滑线非接触面上涂红色油漆，并在适当的位置装设安全标志，或相线带电的指示灯。对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡的要求检查，发现异常现象，应予排除。建筑工程质量应符合行的建筑工程的施工及验收规范中的有关规定；混凝土梁上预留的滑接线支架安装孔和悬吊式软电缆终端拉紧装置的预埋件、预留孔位置应正确，孔洞无堵塞，预埋件应牢固。

当电源断路器上加锁或有告示牌时，吊钩双梁起重机，应由原有关人除掉后方可闭合主电源。运行机构由电动机、制动器、减速器、传动轴、联轴器、车轮组构成，小车集中驱动，大车分别驱动；桥架结构由主梁、端梁、走台、电缆滑架、司机室、梯子栏杆平台等组成。轨道下采用弹性垫板作垫层，弹性垫板的规格和材质应符合设计规定，拧紧螺栓前，宿迁双梁起重机，轨道应与垫板紧贴，当有间隙时，应在弹性垫板下加垫板垫实，垫板的

长度和宽度均应比弹性垫板大10~20mm。

吊钩双梁起重机-宿迁双梁起重机-合肥宏发值得信赖(查看)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是一家从事“单梁起重机,双梁起重机,门式起重机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“合肥宏发”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使合肥宏发在机械加工中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!