

# 接地棒 镀铜接地棒 恒龙电气

产品名称	接地棒 镀铜接地棒 恒龙电气
公司名称	霸州市恒龙电气化器材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡薛各庄村百福路66号
联系电话	15933266124 15933266124

## 产品详情

接地棒属于防雷接地项目内接地装置的一个重要成员，接地棒，因材质和制作工艺的不同，接地棒也分很多种类。接地棒是停电检修高低压电路的工具，它是将检修线路断开后短路并接地，为检修人员的人身安全起到保障作用。接地棒电阻要求：高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质，一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值：接线鼻之间测量直流电阻，对于162

，252，352，502，702，952，1202的各种截面，平均每米的电阻值应分别小于1.24m，0.79m，0.56m，0.40m，0.28m，镀铜接地棒，0.21m，0.16m，

接地棒别称接地棒、接地操作棒、高压接地棒、电力专用高压接地棒接地棒，接地棒要在选好施工场地钻出 155mmX3155mm垂直地面的孔洞;其次，在容积大于150L的容器内放入50千克淡水，加入引发剂，搅拌至全部溶解，加入增效离子填充剂，搅拌至糊状，配好填充剂;再次，镀铜离子接地棒，拆开接地极两端密封胶带，将按照1:4配制好的填充剂填入孔洞底部地极植入孔洞中，接地极顶部与地平面平行;接地引出线，将其余填充剂填在接地极周围至接地极顶端100mm时止，植入接地极，盖上防护帽，测量接地电阻，离子接地棒，用土壤填盖防护帽周围，帽顶高出地面100mm才行。使用电解离子接地棒要讲究策略这样才能不费时费力的做好工作。便携式接地线按使用环境可分为：户内母排型接地线（平口螺旋式接地线、手握式接地线）和户外线路型接地线（双簧卡扣式接地线、圆口螺旋式接地线）便携式接地线按电压等级可分为：380V接地线、6KV接地线、10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线。

接地棒又称高压接地棒、电力高压接地棒、接地线操作棒及高压接地线，电力高压接地棒短路接地线由绝缘操作杆、导线夹、接地棒、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹等组成。短路接地线分类：不同电压等级、不同使用环境下的的具体配置是不同的，相同电压等级不同使用环境下的的具体配置也是不同的（接地棒的长度，接电夹的样式，接地软铜线的粗细，长度，接地方式等）。所以，用户在选择时一定要搞清楚具体的使用环境和准确的电压等级，以便正确选型。接地棒的使用方法：接地棒在

使用时要注意将安装完的离子接地棒电极用裸铜缆连接起来，形成主环，其连接点用放热焊接，钻孔不宜大于155mm，以免填充剂填充不足;盖防护帽时注意棒上的通气孔不得被泥土或填充剂堵塞，帽上通气孔在回填土之上，不得堵塞。引出线宜采用95mm<sup>2</sup>多股铜线，引出线与接地极采用放热焊接进行连接;当一套接地极达不到地阻要求时，可用二套或几套并联使用，棒与棒之间的间隔不宜小于5m。

接地棒-镀铜接地棒-恒龙电气(推荐商家)由霸州市恒龙电气化器材有限公司提供。霸州市恒龙电气化器材有限公司是从事“立杆机,铝合金梯车,扭面器,吊弦压接钳等绝缘器材工具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李阳。