

环氧自流平厂家 华晨美涂 环氧自流平厂家电话

产品名称	环氧自流平厂家 华晨美涂 环氧自流平厂家电话
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平中涂施工

环氧自流平中涂施工

(1)、计量工按石英砂配比(7号砂:9号砂=8.5:1.5),胶砂比1:1.5~2.0的要求把称量好的环氧中涂树脂和石英砂放入搅拌容器中,沧州环氧自流平厂家,并做好用量度记录,搅拌工先搅拌。

(2)、计量工按配合比依次准确称量好固化剂放入搅拌容器中,同时将用量做好记录。

(3)、搅拌工继续搅拌,至少搅拌3分钟,以保证混合均匀。

(4)、操作工用镘刀均匀镘匀。

(5)、说明:中涂树脂若掺其他材料后,比重会有所变化,由实验室提供,以确定单位面积使用量。厚度应符合设计单位和业主要求。

(6)、胶泥层在养护24小时以上(夏季),冬季更长。自然硬化后,环氧自流平厂家电话,局部修整、打磨、吸尘,施工后养护大于24小时。

环氧自流平的施工要点

环氧自流平的施工要点：

(1)、施工时现场环境条件：温度在10℃以上，相对湿度应低于85%，尽量选择从施工到涂膜完全硬化期间，应把门、窗关紧，缝隙与透风处用护面胶带封好，环氧自流平厂家，防止粉尘吹入污染加工区。

(2)、夏季因昆虫对色彩非常敏感，尤其在涂抹硬化前，施工前要喷洒杀虫剂。

(3)、为了防止施工边缘部分沾污及加工处保持完全直线（或与不涂部分的界限）应贴好护面胶带。

(4)、严禁交叉施工（包括工艺隔层内）严禁无关人员进入施工现场。

(5)、搬运到施工现场的材料，唐山环氧自流平厂家，务必放在能够避免风、雨及阳光直射的地方。并做好防火安全措施。

水泥自流平介绍

水泥自流平是一种地面施工材料与水混合而成的液态物质，倒入地面后，这种物质可根据地面的高低不平顺势流动，对地面进行自动找平，并很快干燥，固化后的地面会形成光滑、平整、无缝的新基层。

水泥自流平分垫层自流平和面层自流平两大类。垫层自流平是垫在木地板、塑胶地板、地毯下面用的自流平，一般各项品质比较弱一些；面层自流平是直接当地面使用的，也可以作为地坪漆的基础地面，各项技术要求都比较高。

水泥自流平不是简单一个价格就可以做的，需要现场勘察后才能定出后的价格，市场上在15~30元/平米。

环氧自流平厂家-华晨美涂-环氧自流平厂家电话由天津华晨美涂科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津华晨美涂科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!