

环氧自流平施工价格 华晨美涂 环氧自流平施工

产品名称	环氧自流平施工价格 华晨美涂 环氧自流平施工
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平与环氧地坪漆的区别

环氧自流平与环氧地坪漆的区别

在外观上，环氧自流平地坪的光泽度、色泽优于环氧薄涂型地坪，可以呈现出镜面效果。因此，在清洁方面，显示高度洁净、无尘、无菌，非常适合医院、电子机房、精密仪器室等场所。

施工工艺的区别

涂刷型环氧地坪为平涂型环氧地坪，也称为滚涂型或薄涂型地坪，面漆采用滚筒涂装，自流平型环氧地坪采用锯齿型镘刀刮涂成型，环氧自流平施工厂家，环氧自流平的面漆厚度比涂刷型的厚度厚。更加的耐磨，地面平整度也是更加的好，环氧自流平地坪由于有着良好的性能，有着更为严格的施工工艺。

首先，环氧自流平的厚度要比环氧薄涂型厚度厚得多。

其次，因为环氧自流平比薄涂型环氧地坪厚，环氧自流平的施工工序比环氧薄涂型地坪多了一层涂刷工序。

施工价格的区别

从施工价格方面来看，在同样的厚度要求情况下，自流地坪要比涂刷型的地坪贵些。由此可见，环氧自流地坪比环氧薄涂型地坪的施工价格要稍高。

环氧自流平施工工艺及注意事项

环氧自流平的施工工艺

- (1) 基面打扫清理；
- (2) 均匀涂抹界面剂；
- (3) 每包展途自流平水泥加水6.5公斤左右，搅拌均匀；
- (4) 倒在地面上用自流平刮齿刮开；
- (5) 放气滚进行滚动消除气泡；

施工注意事项

- (1) 基面是新浇混凝土或砂浆，则须在21天后才可进行自流平施工。
- (2) 如果基面多孔或者天气很热，则应在刷界面剂1~3小时之前用干净水冲洗让基面吸收些水分。
- (3) 如是地暖需调节温度，避免干的过快

水泥自流平施工工艺

- 1.将要施工的地面彻底清扫干净，将地面的各种污物都清除，比如说地面油漆、油污以及涂料之类的东西，接着要打磨地面。
- 2.使用吸尘器将地面灰尘吸净。
- 3.将界面剂用泡沫滚筒进行涂布，进行1：1兑水，每平米用量约为100-150克。
- 4.水泥自流平的界面剂涂布结束后，需等待1-3小时，保持良好通风，使其完全干燥。再进行自流平施工。
- 5.在施工过程中自流平水泥(25公斤)一包应倒入有6公斤清洁凉水的搅拌桶内，环氧

自流平施工，如果是自流平(25公斤)一包应倒入有6.5公斤清洁凉水的搅拌桶内，环氧自流平施工价格，用带浆电钻进行搅拌，秦皇岛环氧自流平施工，直至形成流态均匀的混合物。必须确保无结块。然后迅速的将混合物均匀倒入施工区域，用耙子将自流平均布，并用滚筒进行滚拉，将空气释放。注意要合理安排施工人员，确保在15分钟内将混合好的一包自流平水泥施工完。完成2毫米厚度，每包可涂布约5平米。

6.约24小时后，自流平水泥干燥完全，1-2天后可进行地板铺设。

环氧自流平施工价格-华晨美涂(在线咨询)-环氧自流平施工由天津华晨美涂科技有限公司提供。天津华晨美涂科技有限公司位于天津市南开区华苑新城程华里3-2-202。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华晨美涂在其它中享有良好的声誉。华晨美涂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华晨美涂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。