

天津专业环氧自流平施工 环氧自流平施工 华晨美涂

产品名称	天津专业环氧自流平施工 环氧自流平施工 华晨美涂
公司名称	天津华晨美涂科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区华苑新城程华里3-2-202
联系电话	13116072186 13116072186

产品详情

环氧自流平施工工艺介绍

环氧自流平施工工艺

1、底涂层，环氧底漆，采用渗透力及附着力特强环氧底漆，天津专业环氧自流平施工，连续均匀涂抹成膜，无漏余，增强基层表面附着力。

2、中涂层，环氧砂浆层，环氧双组份加入适量120目石英砂，增强涂层表面的平整性和涂层的强度。

3、腻子层，环氧腻子层，环氧双组份加入适量腻子粉，进一步对涂层表面找平，做到表面平整，光滑。

4、面涂层，涂抹色漆，自流平环氧面漆均匀慢涂。

5、养护：温度20℃时，6~8小时可行走，温度低于5℃，则须1~2天。固化后，对其表面进行养护，1周后即可使用。养护期不得小于1周。

环氧自流平地坪施工安全措施

环氧自流平镬涂层干燥固化后，要进行7天的养护，期间不要自行使用。1天后可以上人行走，不得带入杂质和沙粒，建议脱鞋带袜行走。严禁划伤拖痕，带水擦洗，更不允许其它程序的施工和作业，以确保环氧自流平地坪的使用效果。

施工安全措施

1. 遵守业主各项安全规章制度。施工前对班组进行安全和技术交底。
2. 施工区域严禁烟火，并设立禁火标志，用警示带隔离。
3. 施工区域配备灭火器材和防火毛毡。
4. 施工机械必须有安全保护装置，设立专用电源柜。
5. 严禁酒后作业，工作中不得玩笑打闹，并穿戴好劳保用品。
6. 配比准确，认真消泡，湿度大于85%或者温度低于零度时严禁施工。
7. 不作业，强迫施工人员冒险作业，天津环氧自流平施工，也不能强制施工人员连续作业时间太长。
8. 文明施工，保护环境，工了场清。

环氧自流平施工前准备工作

(1)、施工环境温度宜为15~25℃，相对湿度不宜大于80%，否则，应采取相应措施，但不得用明火或蒸汽直接加热，环氧自流平施工，计量工做好温湿度记录。

(2)、树脂、固化剂、稀释剂等材料均应密封贮存在阴凉、干燥的通风处，塘沽环氧自流平施工，并应有防火措施。

(3)、将专门施工用机械、工具、材料堆放于施工现场旁，堆放整齐，并派专人看守，现场亦应有化学灭火器等防火措施。

(4)、施工现场立施工标志，应有施工内容、施工工期及养护期，施工现场用隔离带包围。

美涂科技有限公司位于天津市南开区华苑新城程华里3-2-202。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华晨美涂在其它中享有良好的声誉。华晨美涂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华晨美涂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。