

BJX8030防爆防腐接线箱

产品名称	BJX8030防爆防腐接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	220.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

1.防爆接线箱在380V以下电路中,作为各种电器设备接线,分线用.2.材质有玻璃纤维不饱和树脂,不锈钢,铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.3.防爆接线箱采用曲路密封结构,防水防尘效果好.4.采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用户各种要求.5.钢管或电缆布线.

BJX8030防爆防腐接线箱 工作条件

- a . 海拔不超过2000m ;
- b . 周围空气温度不高于+60 , 不低于-40 ;
- c . 空气相对湿度不大于90%(+20 时) ;
- d . 垂直安装倾斜度不大于5° ;
- e . 无明显摇动和强烈冲击振动的地方 ;
- f . 无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中 ;
- g . 无滴水和其它液体侵入的地方 ;

BJX8030-20/8防爆防腐接线箱见表 :

额电压(V) : 380 , 220

额定电流(A) : 10、 20、 30、 40、 50、 60、 80、 100、 120、 150、 200

防爆标志：ExeIIIT6，ExedIICT6，ExdIIIBT6，ExdIIICT6

进出线口螺纹：G15，G20，G25，G32，G40，G50，G70，G80

BJX8030防爆防腐接线箱结构概述

a. 接线箱按照GB3836.1~3-2000标准要求设计制造

，并经指定检验 检验合格，颁发合格证；

b. 接线箱可采用高强腐不锈钢板焊接而成，或经济型的钢板焊接而成，

进出线口方向、数量、端子数及公称直径可根据用户要求任意变化，

钢管布线和电缆布线均可，电缆布线须配备电缆夹紧密封接头。

3、安装与维修

3.1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；

3.2检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；

3.3接线箱的内外接地必须良好可靠；

3.4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧

，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；

3.5维修检查时必须先断开电源后方可开盖；

BJX8030-20/8防爆防腐接线箱产品特点

1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和和聚脂压制而成，

外型美观且具有抗静电耐冲击及热稳定性好，耐腐蚀等优良性能；

2、采用曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；

3、外露紧固件均用不锈钢材质，采用防掉式设计，便于用户安装，维护；

4、接线端子可采用压线式或菲尼克斯的增安型专用接线端子；

5、内装端子数、引入口方向、数量及规格，可按用户要求任意变化；

6、可用于电气控制线路中，作为各种电气设备的分线、接线用，