

# 咸宁西门子PLC模块代理

产品名称	咸宁西门子PLC模块代理
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

## 产品详情

咸宁西门子PLC模块代理

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-1500、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

- 5、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120.

MIDASTER系列 : MDV

- 6、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

西门子PLC模块 西门子变频器 西门子触摸屏 西门子电线电缆 西门子数控系统等

LOGO! 8 基本型扩展模块用于集成 LOGO! 8 in KNX 装置带有 24 点数字量输入、20 点数字量输出以及 8 点模拟量输入和输出，用于通过 VNX 处理过程信号。

应用 LOGO! CMK2000 通信模块可用于在 KNX 楼宇系统总线集成 LOGO! 8 系列逻辑模块。LOGO! 8 适用于较小的自动化解决方案。它目前可与新通信模块结合使用以完成楼宇自动化任务，如监控、访问控制、空调、照明、遮阳、排水和泵控制。

功能 LOGO! CMK2000 KNX 模块通过以太网与 LOGO! 8 通信。它将来自 KNX 总线节点的传感器数据传送到逻辑模块，并在这里将这些数据与逻辑功能组合。LOGO! 控制命令通过通信某开传送到 KNX 执行器。可以组态 50 个 KNX 通信对象，并在 LOGO! 程序中与计数器、设定值和参数链接以创建自动化解决方案。

LOGO! 8 还通过 LOGO! CMK2000 通信模块将自身功能提供给其它 KNX 节点。硬件配置具有 24 点数字量输入、20 点数字量输出以及 8 点模拟量输入和输出。通过 LOGO! 8，还可以将 KNX 系统中的节点的日期和时间同步。

西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工控机等

西门子PLC代理商中国有限公司 西门子PLC代理商中国有限公司价格

西门子PLC代理商中国有限公司销售 西门子PLC代理商中国有限公司现货

西门子PLC代理商中国有限公司代理商 公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

- 1、SIMATIC S7系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
- 2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP系列直流电源24VDC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
- 4、HMI 触摸屏TD200TD400CTP177,MP277MP377

SIEMENS交、直流传动装置

- 1、交流变频器MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、ECO

MIDASTER系列：MDV

6SE70系列（FC、VC、SC）

- 2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70系列

SIEMENS数控伺服

- 1、840D、802S/C、802SL、828D801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,

2、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

着眼未来致力于OEM用户的开发。

门子PLC中国代理商

西门子一级代理商 西门子变频器代理商,西门子人机界面代理商,西门子开关电源代理商 西门子软启动器代理商,西门子伺服电机代理商,西门子通讯电缆代理商,西门子仪器仪表代理商 西门子阀门代理 西门子触摸屏代理商 西门子数控系统代理商 西门子DP接头代理商 西门子DP总线电缆代理商 西门子代理商 西门子PLC代理商 西门子CPU代理商 西门子人机界面代理商

DI ( DigitalInput ) 开关量输入 ,

亦称数字量输入。以开关状态为输出的传感器，如水流开关、风速开关、压差开关等，将高/低电平（相当于开关）两种状态输入到控制器，控制器将其转换为数字量1或0，进而对其进行逻辑分析和计算，这种控制器通道即为DI通道。

DO ( DigitalOutput ) 开关量输出 ,

亦称数字量输出，它可由控制软件将输出通道变成高电平或低电平，通过驱动电路即可带动继电器或其他开关元件动作，也可驱动指示灯显示状态。开关量输出DO信号可用来控制开关、交流接触器、变频器以及可控硅等执行元件动作。

AI ( AnalogyInput ) 模拟量输入 ,