

# 盖板、惠宏水泥制品、水泥盖板

产品名称	盖板、惠宏水泥制品、水泥盖板
公司名称	惠州市惠宏水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区下角梅湖工业区
联系电话	13437785186 13437785186

## 产品详情

、基坑尺寸应满足施工要求。当基坑为渗水的土质基底，坑底尺寸应根据排水要求（包括排水沟、集水井、排水管网等）和基础模板设计所需基坑大小而定。一般基底应比基础的平面尺寸增宽0.5~1.0m。当不设模板时，可按基础底的尺寸开挖基坑。

### 2、钢筋的连结

、受力钢筋焊接或绑扎接头应设置在内力较小处，并错开布置，对于绑扎接头，两接头间距离不小于1.3倍搭接长度。对于焊接接头，在接头长度区段内，东莞水泥盖板，同一根钢筋不得有两个接头，配置在接头长度区段内的受力钢筋，其接头的截面面积占总截面面积的百分率应符合表1的规定。

电缆沟的电缆沟盖板，包括平板结构的盖板本体，盖板，所述盖板本体平放在电缆沟侧壁的台阶上，所述盖板本体与台阶接触的两端设有槽钢。本实用新型的有益效果是：通过设置角钢和槽钢，保护电缆沟沟口倒角部位和盖板边缘在安装、检修移动中不被破坏；确保沟口与盖板结合紧密，在交通中降低了噪音；同时因盖板边缘设置了槽钢，提高了整体强度和耐久性，降低了更换的成本。建筑物之间的电源供给、信号传输、通信等电缆，工程规模小的电缆较细、较少，水泥盖板厂家，可以采用电杆支撑，但是水电工程建筑物之间的电缆比较粗、比较多、比较重，采用电杆不安全，通常采用开挖的电缆沟敷设。电缆沟是工程上敷设电缆的地下专用通道，包括底板、侧壁和盖板，底板布置一般顺着地形按照一定的坡度开挖，因检修需要，盖板要求能开启，盖板一般支撑在侧壁上，敷设电缆的桥架通过锚筋或螺栓固定在侧壁上。电缆沟底板一般较为平顺，盖板也通常采用平板，结构简单。