

塑机配件【适用各种收排线】

产品名称	塑机配件【适用各种收排线】
公司名称	山西省新绛县新星电工机械厂无锡销售处
价格	.00/个
规格参数	类型:挤出机 适用原料:PE 品牌:新星
公司地址	中国 江苏 无锡市崇安区 广瑞一村16号101
联系电话	86 0510 82355231 13771116226

产品详情

类型	挤出机	适用原料	PE
品牌	新星	型号	GPC15-60
产品别名	排线器	产品用途	收排线
电动机功率	380 (kw)	外形尺寸	120 (mm)

b型系列光杆排线器

gpc系列光杆排线器总成

我厂是生产电工机械专用设备的专业厂家，设备先进、技术实力雄厚。主要产品有：gpc15、gpc20、gpc30、gpc40、gpc50、gpc60、gpc75型系列光杆排线器，产品行销全国二十多个省市。建厂以来，我们以优良的产品，可靠的质量，完整的售后gpc系列光杆排线器的四大优点无级调节：收线轴带动排线器光杆旋转，根据所排线径大小，只需调节点距调节器即可得到所排线节距，达到排线均匀，无游动间隙。瞬时换向：根据排线开档大小，只需调整换向撞块位置，当换向碰轮移到换向点时，即时换向，换向时间不越过一秒。高速排线：排线光杆最大直线速度可达3米/秒，适用速度为2米/秒以内。结构新颖：箱体采用两开箱式，便于装配，精度高。推力调整设有独特装置，易于调节推力大小。服务，独特的诚信风格，赢得了新老客户的信赖，使新星在激烈的市场竞争中，始终跻身于行业强林。

gpc系

--	--

地址：山西省新绛县店头镇店头村		
电话：0359-7650330 7650088 传真：0359-7650369 email:0359@xxjxc.com		
您是第 位访问者		制作维护：聚英科技

gpc系列光杆排线器的四大优点

无级调节：收线轴带动排线器光杆旋转，根据所排线径大小，只需调节点距调节器即可得到所排线节距，达到排线均匀，无游动间隙。瞬时换向：根据排线开档大小，只需调整换向撞块位置，当换向碰轮移到换向点时，即时换向，换向时间不越过一秒。高速排线：排线光杆最大直线速度可达3米/秒，适用速度为2米/秒以内。结构新颖：箱体采用两开箱式，便于装配，精度高。推力调整设有独特装置，易于调节推力大小。

gpc系列光杆排线器的四大优点

无级调节：收线轴带动排线器光杆旋转，根据所排线径大小，只需调节点距调节器即可得到所排线节距，达到排线均匀，无游动间隙。瞬时换向：根据排线开档大小，只需调整换向撞块位置，当换向碰轮移到换向点时，即时换向，换向时间不越过一秒。高速排线：排线光杆最大直线速度可达3米/秒，适用速度为2米/秒以内。结构新颖：箱体采用两开箱式，便于装配，精度高。推力调整设有独特装置，易于调节推力大小。

gpc系列光杆排线器的四大优点gpc系列光杆排线器的四大优点

无级调节：收线轴带动排线器光杆旋转，根据所排线径大小，只需调节点距调节器即可得到所排线节距，达到排线均匀，无游动间隙。瞬时换向：根据排线开档大小，只需调整换向撞块位置，当换向碰轮移到换向点时，即时换向，换向时间不越过一秒。高速排线：排线光杆最大直线速度可达3米/秒，适用速度为2米/秒以内。结构新颖：箱体采用两开箱式，便于装配，精度高。推力调整设有独特装置，易于调节推力大小。

无级调节：收线轴带动排线器光杆旋转，根据所排线径大小，只需调节点距调节器即可得到所排线节距，达到排线均匀，无游动间隙。瞬时换向：根据排线开档大小，只需调整换向撞块位置，当换向碰轮移到换向点时，即时换向，换向时间不越过一秒。高速排线：排线光杆最大直线速度可达3米/秒，适用速度为2米/秒以内。结构新颖：箱体采用两开箱式，便于装配，精度高。推力调整设有独特装置，易于调节推力大小。

联系方式	
山西省新绛县新星电工机械厂无锡销售处王根虎先生(无锡销售处经理)	
地址：	中国 江苏 无锡市崇安区 广瑞一村16号101
邮编：	
传真：	86 0510 82355231
移动电话：	13771116226
电话：	86 0510 82355231
公司主页：	http://xinxingjixie2009.cn.alibaba.com

批发说明

我厂是生产电工机械专用设备的专业厂家，设备先进、技术实力雄厚。主要产品有：gpc15、gpc20、gpc30、gpc40、gpc50、gpc60、gpc75型系列光杆排线器，产品行销全国二十多个省市。建厂以来，我们以优良的产品，可靠的质量，完整的售后服务，独特的诚信风格，赢得了新老客户的信赖，使新星在激烈的市场竞争中，始终跻身于行业强林。

gpc系列光杆排线器的四大优点

无级调节：收线轴带动排线器光杆旋转，根据所排线径大小，只需调节点距调节器即可得到所排线节距，达到排线均匀，无游动间隙。瞬时换向：根据排线开档大小，只需调整换向撞块位置，当换向碰轮移到换向点时，即时换向，换向时间不越过一秒。高速排线：排线光杆最大直线速度可达3米/秒，适用速度为2米/秒以内。结构新颖：箱体采用两开箱式，便于装配，精度高。推力调整设有独特装置，易于调节推力大小。