

# 容积式换热器多少钱 山东国馨放心企业 日照容积式换热器

产品名称	容积式换热器多少钱 山东国馨放心企业 日照容积式换热器
公司名称	山东国馨热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区五峰山街道办事处
联系电话	19819886979 19819886979

## 产品详情

容积式换热器是利用高温热水或者高温蒸汽为热源，对二次水进行热量转换的容器。容积式换热器在热水系统当中应用广泛，容积式换热器厂家，一般用于酒店、医院、学校等工程项目。鉴于大家想要了解容积式换热器的相关知识，今天分享一下容积式换热器的应用。

### 1、锅炉房热水制备

在一般性用途中，宾馆、医院、酒店的锅炉房产生蒸汽、高温热水后进入容积式换热器，进而产生洗浴或洗手、洗菜用的热水，输送到用水房间进行热水使用。

### 2、太阳能热水换热

在国内越来越多的太阳能热水工程中，太阳能集热器利用太阳能产生高温水溶液，容积式换热器多少钱，高温水溶液再进入容积式换热器，高温水溶液将低温冷水加热到50-60摄氏度的热水，此用途的项目越来越普遍。

### 3、热力热源厂热水供应

此类多是热源厂供热蒸汽或高温热水的工况，通过热力管道输送到宾馆、酒店、学校等公共建筑，汽水换热或水水换热后把冷水加热成适于洗浴的热水，保障了居民的热水使用。

容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体（填料）表面，从而进行热量交换的换热器，间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，并通过间壁进行热量交换的换热器，因此又称表面式换热器。

容积式换热器按传热方式的不同可分为混合容积式换热器、蓄热容积式换热器和间壁容积式换热器三类

一种容积式换热器，它主要由器体、蒸汽盘管组件，蒸汽进出口、冷热水进出口等组成，半容积式换热

器价格，为防止器体内表面腐蚀，在表面上喷涂有一层防腐合金层，并在合金层上刷制有油漆层，另取消原有管箱，蒸汽盘管通过法兰直接外接，从而使本实用新型具有结构简单合理、使用寿命长，换热效果好，节能等特点，有卧式、立式两种形式。

容积式换热器安装时应请熟习该工艺系统的人员指导，依照设备说明书和产品合格证及流程特性，肯定装置工艺计划。在装置中，应尽量应用管道的走向吸收热收缩，并且装置要程度对正，以免产生附加应力对设备产生不利影响，蒸汽进出口和二次水的进出口管衔接必需正确无误。

容积式换热器装置前应清洗管道系统，不得有泥沙、杂物等存留其中，检查设备在运输中能否损坏；设备装置终了后，以1.25倍表压停止水压实验。启动前，应管道内杂物，避免阻塞。

启动时，先翻开二次水进、出水阀，翻开排气阀，向热交流器注满水后；启动循环泵，再翻开蒸汽入口处电动调理阀和冷凝水出口阀门。关机时，先关闭蒸汽进口阀，循环水泵运转5min后；然后分别关闭二次水进口阀，二次水出口阀和冷凝水出口阀。注意，日照容积式换热器，必需在产品铭牌规则的参数以下运转，不得超压超温运用。

定期的检查容积式换热器运转状况，当换热器发作走漏时，应剖析缘由，如阀门、法兰走漏，应改换密封垫或阀门；仪器仪表应定期检查校正；停用或管路维修期间放净热交流器内部存水。

自动控温节能型容积式换热器它充沛应用蒸汽能源、节能，是一种新型热水器。普通热水器普通需求配置水热交流器来降低蒸汽凝结水温度以便回用。而节能型热交流器凝结水出水温度在45 左右，或直接回锅炉房反复运用。

容积式换热器多少钱-山东国馨放心企业-日照容积式换热器由山东国馨热能设备有限公司提供。山东国馨热能设备有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东国馨一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。