

72*72（电流表/电压表/温控仪）防爆仪表箱

产品名称	72*72（电流表/电压表/温控仪）防爆仪表箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

技术参数防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20

TA,T4/T5/T6；额定电压：AC220,其他电压：12V/24V/36V/127V仪表外形尺寸：按客户要求；防护等级：IP54/IP55/IP65；螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

产品特点72*72（电流表/电压表/温控仪）防爆仪表箱为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能全面推出新型优化的设计方案及操作机构，72*72（电流表/电压表）防爆仪表箱结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件钢管或电缆布线均可根据用户要求特制。

适用范围：1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；2、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；3、适用于温度组别为T1-T6的环境；4、适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；5、可配装72型电流表、电压表、转速表、频率表等各类仪表；6、与电流互感器或电压互感器配合使用，可扩展量程。适用于1区、2区危险场地。

。