

高分子阻燃耐磨减震聚氨酯衬板耐撕裂滑槽板

产品名称	高分子阻燃耐磨减震聚氨酯衬板耐撕裂滑槽板
公司名称	山东美奂橡塑有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌：美奂 型号：定制 产地：山东兖州
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道新百汇SOHOA602室
联系电话	13853748570

产品详情

聚氨酯密封垫、聚氨酯机械垫板、聚氨酯减震板。

聚氨酯耐磨板具有耐油、耐高温、耐老化，高弹性、抗疲劳、耐磨损、硬度可选择（硬度范围30A-98A）等优点。广泛应用于设备密封，机械行业特殊环境下密封，与橡胶密封和硅胶密封相比，有着它独特的不可替代性。本公司其它产品有：聚氨酯耐磨板、聚氨酯溜槽板、聚氨酯耐冲压板、聚氨酯阻燃抗静电板、聚氨酯密封板、

高分子阻燃耐磨减震聚氨酯衬板耐撕裂滑槽板

聚氨酯弹性体的特性：1.出色的耐磨性：聚氨酯弹性体的耐磨性能非常杰出，一般约为天然橡胶的3-5倍，享有“耐磨橡胶”美称；2.硬度范围宽：聚氨酯弹性体的硬度范围低可在shoreA10左右，高硬度可达shoreD85，由橡胶的硬度延伸至了塑料的硬度区间，更为可贵的是聚氨酯弹性体在高硬度的情况下一按具有良好的橡胶弹性和伸长率；3.强度高：在橡胶的硬度下聚氨酯弹性体的拉伸强度和撕裂强度比通用橡胶高得多；在塑料硬度下他们的冲击强度和弯曲模量又比塑料高得多；4.耐油性：聚酯型聚氨酯弹性体的奶油性能不低于丁晴橡胶，与聚硫橡胶相当；5.高承载力：由于聚氨酯弹性体可以在保持橡胶弹性的前提下提高硬度，从而达到了很高的承载力，这是其他橡胶所不能比肩的；6.良好的吸振性能：聚氨酯弹性体对交变营地的作用表现出明显的滞后现象，在这一过程中外力作用的一部分能量消耗于聚氨酯弹性体的内部转变为热能。因此，聚氨酯弹性体具有明显的吸振性能，也可称为阻尼性能。