

硬泡高弹性聚氨酯耐磨衬板工业专用新材料缓冲机械垫板

产品名称	硬泡高弹性聚氨酯耐磨衬板工业专用新材料缓冲机械垫板
公司名称	山东美奂橡塑有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:山东美奂 型号:定制 产地:山东兖州
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道新百汇SOHOA602室
联系电话	13853748570

产品详情

硬泡高弹性聚氨酯耐磨衬板工业专用新材料缓冲机械垫板聚氨酯弹性体的特性：1. 硬度范围宽。而且在高硬度下仍具有良好的橡胶弹性和伸长率。2. 强度高。在橡胶硬度下他们的拉伸强度和撕裂强度比通用橡胶高得多；在塑料硬度下，他们的冲击强度和弯曲强度又比塑料高得多。3. 性能的可调节范围大。多项物理机械性能指标均可通过对原材料的选择和配方的调整，在一定范围内变化，从而满足用户对制品性能的不同要求4. 耐磨。有“耐磨橡胶”的佳称。特别是在有水、油等润湿介质存在的工作条件下，其耐磨性往往是普通橡胶材料的几倍到几十倍。5. 耐油。聚酯型聚氨酯弹性体的耐油性不低于丁腈橡胶，与聚硫橡胶相当。6. 耐臭氧性能优良。

7. 吸震、抗辐射和耐透气性能好。8. 加工方式多样，适用性广泛。聚氨酯弹性体既可跟通用橡胶一样采用塑炼、混炼、硫化工艺成型(指MPU)；也可以制成液体橡胶，浇注模压成型或喷涂、灌封、离心成型(指CPU)；还可以制成颗粒料，与普通塑料一样，用注射、挤出、压延、吹塑等工艺成型(指CPU)。模压或注射成型的制件，在一定的硬度范围内，还可以进行切割、修磨、钻孔等机械加工。加工的多样性，使聚氨酯弹性体的适用性十分广泛，应用领域不断扩大。