

福建聚四氟乙烯板价格 裕达材料 滑动支座聚四氟乙烯板价格

产品名称	福建聚四氟乙烯板价格 裕达材料 滑动支座聚四氟乙烯板价格
公司名称	大城县裕达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省大城县留各庄工业区
联系电话	18733666630 18733666630

产品详情

聚四氟乙烯是非极性聚合物，主要的力学性能有以下几点。1. 很低的摩擦系数和良好的自润滑性；2. 磨损性能不好；3. 力学性能不高（拉伸强度、弯曲强度、刚性、硬度耐疲劳）；4. 受载荷容易发生蠕变现象，“冷流性”。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片、聚四氟乙烯密封件、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀的特点，它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。聚四氟乙烯板价格(也叫四氟板，铁氟龙板，福建聚四氟乙烯板价格，特氟龙板)分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广，滑动支座聚四氟乙烯板价格，具有极为优越的综合性能：耐高低温（-192 -260）、耐腐蚀（强酸、强碱、王水等）、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附、无等优良特性。

聚四氟乙烯楼梯板主要用于工程楼梯是一种刚性的聚四氟乙烯楼梯支撑物，因此需要按照规范进行滑移支护设计。在楼梯的使用中是相当广泛的，由于楼梯结构的整体抗震计算，楼梯用四氟乙烯的规格要符合设计要求和施工规范。要求聚四氟乙烯板表面光滑、清洁，表面无破损。用途：聚四氟乙烯楼梯板厚度一般为5毫米；它的长度是楼梯板的长度；它的宽度就是步长。切梯用特氟隆板材需要用型材切割机切割。聚四氟乙烯楼梯板安装完毕后，5毫米聚四氟乙烯板价格，在易受污染的区域内，5mm厚聚四氟乙烯板价格，楼梯应采用橡胶纸、铁皮或塑料薄膜覆盖进行防护，易划伤的部分应采用护栏进行防护。聚四氟乙烯楼梯板具有良好的耐化学腐蚀、不老化的摩擦系数高的已知固体材料，在空载情况下可使用在-180 ~ 260 ~。

聚四氟乙烯板长（mm）×宽(mm) 厚度(mm) 公差

150 × 150 1.0-30 ± 0.30- ± 0.50

250 × 250	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
300 × 300	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
450 × 450	1.5-30	± 0.30- ± 0.50
600 × 600	2-100	± 0.30- ± 0.50
800 × 800	3-100	± 0.30- ± 0.50
1000 × 1000	3-100	± 0.30- ± 0.50
1200 × 1200	3-100	± 0.30- ± 0.50
1000 × 2000	3-100	± 0.30- ± 0.60
1500 × 1500	3-100	± 0.30- ± 0.50
1800 × 1800	3-100	± 0.30- ± 0.50
2000 × 2000	3-100	± 0.30- ± 0.50

福建聚四氟乙烯板价格-裕达材料-滑动支座聚四氟乙烯板价格由大城县裕达密封材料有限公司提供。大城县裕达密封材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。裕达——您可信赖的朋友，公司地址：河北省大城县留各庄工业区，联系人：王经理。