

# 东川灯杆生产厂家 宸阳光电 灯杆

产品名称	东川灯杆生产厂家 宸阳光电 灯杆
公司名称	保定宸阳光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市复兴中路185号
联系电话	13633222677 13633222677

## 产品详情

### LED路灯杆和高杆灯的生产加工方法及价钱

1、LED智慧路灯杆材料采用宝钢产高品质高碳钢Q235A型，不锈钢板材的硅成分不高过0.04%，经大中型数控折弯机一次钣金折弯成形，平行度偏差不超过0.05%，LED路灯杆的抗冲击工作能力按36.9米/秒11级之上设计方案，抗抗震设防烈度为8级。

2、LED路灯杆杆体总高X米，上规格为Xmm，下规格为Xmm，壁厚Xmm。路灯底端含有法兰片，法兰片安装孔位为?X，灯杆，根据地脚螺丝安装在基本上。(X为客户设置的主要参数，或由企业按基本配备)

3、铝合金路灯杆焊接方式为全自动电弧焊接，电焊焊接靠谱，表面光洁，无显著的出气孔、焊疤、错口等铸造缺陷，超声探伤仪检测，达电焊焊接GB11345 级规范规定。

4、LED路灯杆防腐解决选用内外热浸镀锌，热镀锌加工工艺全过程历经酸洗钝化、热浸镀锌、水清洗、磷化处理、钝化处理等全过程，热镀锌层表面光洁美观大方，高杆灯光泽度一致，无皱皮、流坠及锌瘤、脱皮、黑斑、阴阳面等缺点存有，锌层薄厚做到86um之上，合乎国家行业标准GB/T13912-92，热镀锌层附着力合乎GB2694-88的规定，防腐使用期限超过三十年。

5、LED路灯杆热浸镀锌后开展静电粉末喷涂(色调可挑选)，静电喷塑前先磨砂以提升附着力，静电喷塑全过程中严控干固时间和温度，确保塑层匀称、光洁、无出气孔。静电喷塑层薄厚 100um，附着力做到GB9286-880级，表面光洁，高杆灯强度 2H。

### 灯杆常识

1.不锈钢灯杆，我国采取的方式是进行热镀锌表面处理，热镀锌符合国际标准的产品寿命可以达到15年。否则远远达不到。

2.铁质灯杆：我国大部分是这种灯杆，只是表面做一下喷涂（刷漆或喷粉处理），寿命是3~5年。

3.铝合金灯杆：高强度铝合金制造，不仅人性化地保护了人员安全，而且强度高，不需要任何表面处理也有超过50年的耐腐蚀性，而且非常美观。看起来更加。

中国现状：中国目前现状是铁质灯杆占市场大部分份额，铝合金灯杆大部分出口至国外。特别是发达国家。高杆路灯、道路灯、监控杆、新款异形管路灯、不锈钢景观灯、造形景观灯、雕塑景观灯、庭院灯、铸铝庭院灯、铸铁庭院灯、不锈钢庭院灯、造形庭院灯、新款异形管庭院灯、铁灯、射灯、草坪灯、不锈钢草坪灯、户外壁灯、礼花灯、LED路灯杆等

1、双臂道路路灯为双挑单火灯，机动车道灯具距地面11.5米，人行道灯具距地面8.5米，东川灯杆生产厂家，双侧交叉布置，间距为50米。快车道路灯光源为三丰源120WLED路灯，人行道路灯光源为三丰源80WLED路灯2、路灯杆材料采用Q235A钢材(钢材的硅含量不高于0.04%，参考品牌上海宝钢、马钢、首钢等)折弯成型的锥形杆，一次成型，路灯杆采用厚4mm钢板制作，灯杆壁厚不包括镀锌层厚度。LED路灯杆主杆为锥形杆，上口直径为85mm左右，下口直径为200mm左右。挑杆均采用直径60mm钢管，外挑长度机动车道1.6米，人行道为1.2米，壁厚3mm。

3、LED路灯杆表面光滑，不得有任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边、不平等现象。LED路灯杆中心线的直线误差不超过杆长的0.02%，东川LED灯杆，LED路灯杆杆体的外表无凹凸不平无痕迹，灯杆外观无明显的缺陷

灯杆在人们印象里，是优雅与孤独，东川灯杆价格，亦是浪漫与意境。幽幽的夜晚里，一盏泛黄的孤灯屹立在深深庭院，充满着诗意。当灯杆邂逅了LED灯，这一切就都变了。伴随着LED等技术的发展，白炽灯的退市似乎指日可待，再加上国家对LED照明的推广补助，对曾经因成本和售价陷入困境的LED绿色照明产业来说。

#### 路灯灯杆设计遵循用户原则

路灯灯杆结构优化设计，采用液压驱动，校直尺度大，精度高，实用性强，可以根据用户需要进行作业，安全平稳，可控性好，使用寿命长，维护方便。我厂的路灯灯杆采用表面防腐工艺，耐腐蚀性强，坚固牢靠，方便安装和维修，灯杆表面焊缝光滑，整洁，涂层吸附力强，不仅结构简单使用方便，而且升降平稳，安全牢固且不会腐蚀，使路灯灯杆更加漂亮和寿命延长。

东川灯杆生产厂家-宸阳光电(在线咨询)-灯杆由保定宸阳光电科技有限公司提供。保定宸阳光电科技有限公司是从事“太阳能路灯,高杆灯,景观灯,庭院灯,道路灯,中华灯”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。