

## 二级反渗透纯水设备原理和特点

产品名称	二级反渗透纯水设备原理和特点
公司名称	深圳市铭和泰环保科技有限公司
价格	55000.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区公明研创谷孵化园第6栋212
联系电话	19926808459

## 产品详情

设备名称：RO双机反渗透纯水设备 行业用途：工业清洗 设备水量：12T（可按照客户需求定制）

生产水量：12T/小时 工作方式：24小时连续工作 控制方式：全自动控制 进水温度：10 —35

进水水质：地下水市政自来水 出水水质：纯水（电导率 5us/cm以内） 纯水效率：65%以上

额定电压：380V 原水泵功率：4.4KW/小时 高压泵功率：15KW/小时 二级反渗透纯水设备特点

工业纯水设备可分为全自动与半自动、操作便捷连续正常运行。

采用自动化控制系统整个系统设计简捷合理、易于操作具有可靠稳定性。

有多个过滤系统可有效截留去除水中的泥砂、胶体、微粒、水垢、铁锈、金属物。

纯水透水量65%以上，脱盐率正常情况下 98%。能耗小，水利用率高，运行费用低于其它脱盐设备。

采用国际通用无毒标准滤芯，无腐蚀、，操作简单、容易维护，适应性强，使用寿命长。

设备制做以技术先进、经济合理、安全可靠、高效节能，可减少后期维修费用。