

宏伟泵业 清原耐磨液下泵公司

产品名称	宏伟泵业 清原耐磨液下泵公司
公司名称	淄博宏伟泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区岳庄
联系电话	13355290855 13355290855

产品详情

立式螺杆泵性能：流量由0.95~103 (m³/h)。输出压力常规产品为0.6 Mpa (60米扬程)。常规耐温>80度，用户需要可达110度根据用户介质及物性，“定子、转子、护套”及过流另、部件，本公司经多年研制具有较完整的材质体系供选用。螺杆泵的轴封：1. 各种材质的填料密封。2. 各种密封材质的动、静环的单、双端面密封。本公司还可为用户需要的稳压或引流等付加装置设计和配套供货。

有客户向我们反映，在使用液下渣浆泵的时候有时候会出现卡壳的现象，那么它卡壳的原因是什么呢？

- 1、弹簧损坏，使旋片受力不匀。
- 2、装配不当，使某局部受力。

由于进气口的滤网丢失或损坏，使外部脏物，金属屑、玻璃屑等落入泵腔内，此外，泵转子、旋片端面与端盖间的间隙过小，摩擦发热使旋片伸长或过热过紧的摩擦加之旋片硬度过大，与毛刺互相碾括，使端面产生深划痕，后烧结卡壳。当轴和轴套配合过紧时，再加滑润油路不通畅，也会因互相粘碾导致泵的卡壳泵。

淄博宏伟泵业有限公司始终坚持“质量优先、用户就是上帝”的宗旨，以诚信为本，赢得了广大用户的信赖，产品广泛销售全国各地，有业务精、素质高的人员为您提供良好的产品和的售后服务。多年来，我厂广大职工、技术人员开拓进取，不断开发出适合国际市场和国内市场的机械产品。市场销售网点逐步增多，先后在全国各地设立了办事机构，满足各地不同的用户，得到广大用户的一致好评。

欢迎各界人士及新老客户来本公司考察指导，液下脱硫泵生产厂家，或来电、来函洽谈业务。

液下泵根据伸入容器长度的不同需要而制成。液下泵工作部分沉没在液体内，因此轴封无液体飞溅现象；泵运转产生的轴向及径向力分别由滚动轴承及滑动轴承支撑，一般温度较高（300度以上）的介质轴承箱部件处有冷却系统，用冷却水带走热量，新型的液下泵电机和泵同轴连接，设计防爆标准为ExsdIIBT4，适于零区使用。液下泵与介质接触的零部件，一般根据介质的要求选用，有金属和非金属材质。液下泵在传动和旋转方向：泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看泵为顺时针方向旋转。液下泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、制药、稀土、化肥等行业，在贮罐上输送各类介质，开式叶轮的可用于输送含固体颗粒的介质。

宏伟泵业(多图)-清原耐磨液下泵公司由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司在污水泵、杂质泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏伟泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曲伟。