

冶炼厂用热水潜水泵各种口径耐高温潜水泵高扬程并用耐高温潜水泵

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 冶炼厂用热水潜水泵各种口径耐高温潜水泵高扬程并用耐高温潜水泵 |
| 公司名称 | 天津三合水泵有限公司 |
| 价格 | 999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:三合 尺寸:400 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43 |
| 联系电话 | 022-28693437 18102100337 |

产品详情

津奥特各种口径耐高温潜水泵_高扬程并用耐高温潜水泵_400米扬程耐高温潜水泵设备优点

- 1.在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装
- 2.采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐高温性能好，寿命长。
- 3.机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端。

各种口径耐高温潜水泵_高扬程并用耐高温潜水泵_400米扬程耐高温潜水泵选型指南

潜水泵的选型非常重要，若选型不当，将会造成潜水泵使用寿命的减少及电能的损耗、欢迎广大新老客户来电咨询潜水泵。以免影响你的使用。

用户可根据井筒直径、温度、PH值、涌水量、动水位等自行选择合适的型号。

并用潜水泵是否耐用选型至关重要，所以本公司提出我们的见解共广大用户参考。

1：首先弄清楚井管内径。（一般常见的井管有DN100； DN150； DN200； DN250； DN 300;大于等于DN350几种井径）。

2：然后通过向打井队了解井的涌水量。（一般实际取水量不能大于井的涌水量，涌抽水量单位为：m³/h）。

3：向打井队了解动水位。（动水位是做抽水试验时，水泵以用户所需水量连续3天以上抽取，至水位稳定后所测量距离地面的高程，单位为m）。

4：选择潜水泵的扬程。 （扬程=动水位+管路损失=20米安全系数）。

5：选择流量。 （实际流量应小于井的涌水量）