

南京饰面砖拉拔检测、抹灰砂浆拉拔检测

产品名称	南京饰面砖拉拔检测、抹灰砂浆拉拔检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

化学锚栓为什么要进行拉拔试验？

化学锚栓是一种新型的紧固材料，由化学药剂与金属杆体组成的。可用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装，也可用于设备安装，公路、桥梁护栏安装、建筑物加固改造等场合。而化

学锚栓的作用就是对固定件的锚固，所以也就引出了一个问题，那就是化学锚栓的拉拔强度。为了验证化学锚栓的拉拔强度是否能够承受基材和挂件的横向水平拉力以及垂直的重力，于是就用拉

拔试验来作为检验的方式，在很多的施工单位、检验单位等地方，经常会使用到拉拔试验。

化学锚栓拉拔试验时怎么取样呢？

检测报告指标：

检测仪器：多功能混凝土强度检测仪、锚杆拉拔仪、高精度粘结强度检测仪

检测抽检比例：

1、饰面砖粘结强度

现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m²同类墙体饰面砖为一个检验批，不足1000m²应按1000m²计，每批应取一组3个试样，每相邻的三个楼层至少取一组试样，试样应随机抽取，取样间距不得小于50mm。采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时，可按胶黏剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时，应以28-60d内约定时间检验的粘结强度为准。

2、抹灰砂浆拉拔检测

相同砂浆品种，强度等级，施工工艺的室外抹灰工程，每1000m²应划分为一个检验批，不足1000m²的，

也应划分为一个检验批。相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30 m²为一间）应划分为一个检验批，不足50间的也应划分为一个检验批。

3、后锚固检测拉拔检测x

2、砌体拉结筋拉拔检测

检验批抽检锚固钢筋样本*小容量

检验批的容量	样本*少容量	检验批的容量	样本*少容量
90	5	281 ~ 500	20
91 ~ 150	8	501 ~ 1200	32
151 ~ 280	13	1201 ~ 3200	50