

## 57声测管一根报价 昆明50\*2声测管销售商价格

产品名称	57声测管一根报价 昆明50*2声测管销售商价格
公司名称	昆明经济技术开发区钢强钢材经营部
价格	5.00/米
规格参数	材质:Q235B 销售方式:理计 用途:建筑
公司地址	昆明经开区宝象物流中心B2栋509室
联系电话	18725171768

### 产品详情

云南声测管市场价格，昆明声测管批发价格，昆明声测管市场一米价格，昆明57\*2.5声测管一支价格。

云南昆明钢强公司，声测管(Sonic Logging Pipe)是现不可少的

声波检测管，利用声测管可以检测出

一根桩的质量好坏，声测管是[灌注桩](#)

进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分，它在桩内的预埋方式及其在桩的[横截面](#)

上的布置形式，将直接影响检测结果。因

此，需检测的桩应在[设计](#)时将声测管的布置和埋置方式标入[图纸](#)，在[施工](#)

时应严格控制埋置的质量，管壁的厚度，以确保检测工作进行顺利。

声测管材质的选择，以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。

声脉冲从[发射换能器](#)

发出，通过耦合水到达水和声测管管壁的界面，再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面，穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达[接收换能器](#)。

因此，声测管形成4个界面，每个界面的声能透过系数可按下式计算：

式中：

——某界面的声能透过系数；

——界面两侧介质的声阻抗率

发射和接收换能器之间4个界面的总透声系数为

声阻抗率较低，用做声测管具有较大的透声率，通常可用于较小的灌注桩，在大型灌注桩中使用时应慎重，因为大直径桩需灌注大

量混凝土，水泥的水化热不易发散：鉴于塑料的[热膨胀系数](#)

与混凝土的相差悬殊，混凝土凝固后塑料管因温度下降而产生径向和纵向收缩，有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝，在声通路上又增加了更多反射强烈的界面，容易造成误判。

声测管的直径，通常比径向换能器的直径大10mm即可，常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小，所以，原则上对管壁厚度不作限制，但从节省用钢量的角度而言，管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力，则越薄越省。

云南《声测管泛亚钢材市场哪家在卖》《昆明声测管一米多少钱》《昆明声测管厂家电话多少》