

高低压开关 友好 YK

产品名称	高低压开关 友好 YK
公司名称	常州友好电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:友好 型号:YK 额定电压:12V24v220V (V)
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市新北区春江镇圩塘工业集中区新民东路
联系电话	86-051985778392 13861130111

产品详情

品牌	友好	型号	YK
额定电压	12 V 24v 220V (V)	额定电流	5 (A)
机械寿命	10 (万次)	最大工作压力	4.2 (Pa)
产品认证	CE UL CQC		

压力控制器，是根据碟形金属膜片在均匀压力载荷下，失稳跳跃原理，用压力传动电开关通断的控制。主要用于家用、商用、汽车空调冷系统的高、低压力保护、控制，也可适用于空压机、液压机、各种设备、工具的高低压力保护控制。

采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构，安装灵活，使用方便，无需特殊的安装固定。

插片式或导线式连接方式可供用户任意选定。

单极单置或单极双置，常开式或常闭式开关接点结构可供任意选择。密封式不锈钢感应器安全可靠。

在 (0.02-4.5mpa) 压力范围内或根据用

当压力系统内的介质 (液体或气体) 压力高于或低于额定的安全压力时，系统内碟形金属膜片瞬时跳跃，通过连接连杆，推动开关触点接通或复位，开关自动复位。

yk 系统压力控制器主要技术参数：

- 压力值的设定范围：0.02mpa---4.5 mpa
- 触点形式：常闭 (h) 常开 (l)
- 触点容量：ac240v 3a ac120v 6a
- 接触电阻：50m .

- 绝缘电阻：接线端与外壳间 100m Ω 。
- 抗电强度：ac1500v历时1min 不击穿。
- 耐压强度：10.5 mpa 10min无爆裂或渗漏。
- 气密性：4.6 mpa 1min 无渗漏。
- 使用寿命：100000次。
- 适应温度：环境温度 -30 --- +80 ，介质温度：-30 -- +120

户任意选定的压力值进行制造。