

# 带式爬坡输送机爬坡提料输送机大倾角爬坡运输机皮带流水线

产品名称	带式爬坡输送机爬坡提料输送机大倾角爬坡运输机皮带流水线
公司名称	德拓斯米尔自动化设备（德州）有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	规格:非标定制 材质:不锈钢 碳钢等 输送量:1—50t/h
公司地址	宁津县开发区
联系电话	17553400615

## 产品详情

### 爬坡机

(27.2、38.1、50.8可选，开孔率由2%至48%可选。1)爬坡输送机的输送倾角大，可达90°，是大倾角输送和垂直提升的理想设备。因此可以节约占地面积，节省设备投资和土建费用，取得良好的综合经济效益。例如，某用户欲将煤炭提升到20m高的料仓顶，如采用挡边机以45°倾角输送，则机长仅需28.3m(水平机长20m);而如果采用垂直输送的挡边机，那么，水平机长可以控制在6m以内。

(2)结构简单。如前所述，各主要部件均可与通用带式输送机通用，给使用、维修带来方便。

(3)运行可靠。没有埋刮板输送机经常出现的卡链、飘链、断链现象和斗式提升机经常发生的打滑、掉斗现象。它的可靠度几乎与通常带式输送机相等。

(4)运行平稳、噪声小。

(5)由于不存在装料时的挖掘阻力和运行时物料的内摩擦、外摩擦阻力，因此能耗小。例如，在鲁南化肥厂使用的两台提升高度各为19.28m、输送能力各为25t/h的输送碎煤的垂直挡边机，其每台的装机功率仅4kW，而被它们所取代的四台原有埋刮板输送机的总装机功率为44kW。

(6)垂直挡边机还可以在机头和机尾设置任意长度的水平输送段，便于和其他设备衔接。

### 皮带机

皮带输送机，输送带根据摩擦传动原理而运动，适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。胶带输送机可在环境温度-20 至+40 范围内使用，被送物料温度小于60 。其机长及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带驱动架的驱动装置。适用于：可以用于水平运输或倾斜运输，使用非常方便，广泛应用于现代化的各种工业企业中，如：矿山的井下巷道、矿井地面运输系统、露天采矿场及选矿厂中。根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的