

批发 顾地得亿PVC排水管道管材 伸缩节

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 批发 顾地得亿PVC排水管道管材 伸缩节 |
| 公司名称 | 福州吉森龙贸易有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 材质:PVC 产地:广东佛山市顺德区容桂镇环安路九号 品牌:顾地 |
| 公司地址 | 福州市仓山区上渡路149号30号楼一层第10-12、16-18号店面 |
| 联系电话 | 0591-83512066 13905905541 |

产品详情

| | | | |
|----|-----|----|------------------|
| 材质 | PVC | 产地 | 广东佛山市顺德区容桂镇环安路九号 |
| 品牌 | 顾地 | 型号 | 伸缩节 |
| 壁厚 | 110 | 等级 | 110 |
| 直径 | 110 | | |

以合适聚合度的pvc树脂为主体，加入各种加工助剂和改性剂，经预塑化和挤出成型制得标准成品。原料：以合适聚合度的pvc树脂为主体，加入各种加工助剂和改性剂，经预塑化和挤出成型制得标准成品产品执行标准：q/gds3-2006产品外观产品呈亮白色，内外壁光滑，无气泡，裂口和明显的裂纹，凹陷，色泽不均及分解变色线，管材切割端面要平整并与轴线垂直。不圆度，mm附表（没有表格）维卡软化温度，79纵向回缩率，% 5.0扁平实验至外径1/2处不破裂落锤冲击强度，20 9/10通过拉伸强度，mpa 20弯曲度% 0.50产品性能：1.物化性能优良：抗冲强度高，耐压，使用寿命长（据国家建设部测试资料说明，使用年限为40—50）2.质轻：安装方便，重量仅为同口径铸铁管的七分之一，可大大加快工程进度和降低施工费用。3.流体阻力小：内壁光滑，其粗糙系数仅为：0.009，故对流体阻力小，较同口径铸铁管道流量提高30%4.抗老化：采用特殊的配方工艺，无老化变色之忧5.防虫害：使用独特的辅助剂，使产品不会发出虫鼠喜欢的气味，避免白蚁、虫鼠啃咬破坏。6.无毒：不含有毒的铅盐及其它有毒的化学物质7.节约建筑费用：比同规格的铸铁管的综合造价低，维修费用更低产品型号：产品规格产品外径（mm）产品基本壁厚（mm）50*1.850 +0.20/0.18 0/-0.1550*2.050 +0.20/0.20 +0.05/-0.1575*2.050 +0.30/0.20 0/-0.275*2.375 +0.30/0.23 +0.05/-0.175*2.575 +0.30/0.25 +0.05/-0.2110*2.4110 +0.30/0.24 0/-0.1110*2.8110 +0.30/+0.28 0/-0.1110*3.2110 +0.30/0.32 +0.1/-0.1110*4.0110 +0.30/0.40 +0.05/-0.2160*3.5160 +0.40/0.35 0/-0.25160*4.0160 +0.40/0.40 +0.05/-0.25160*5.0160 +0.40/0.50 0.05/-0.25200*4.0200 +0.50/0.40 0/-0.5200*4.5200 +0.50/0.45 +0.05/-0.15耐化学药品特性：可耐碱、大多数无机酸（除发烟硫酸、浓硝酸等）、多数有机和无机盐以及氧化氢等。应用领域：民用建筑排水、排污，土木工程、道路排水、化学、医药工业各种管道、工业废水处理、电镀业、电子业、农业灌溉/自动化灌溉管道、海水养殖业、游泳池/温泉物理特性：力学性能优良，强度高

