

# 福州厦门龙岩三明 postek博士得条码g2000打印机供应

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 福州厦门龙岩三明<br>postek博士得条码g2000打印机供应 |
| 公司名称 | 福州尚宸电子科技有限公司                      |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 博士得:g2000系列<br>博士得:c168<br>博士得:q8 |
| 公司地址 | 福州市台江区国货西路318英惠大厦803              |
| 联系电话 | 0591-87180060 13859017606         |

## 产品详情

描述：轻便的塑胶机身，简约的外形，节省用户空间，易于用户搬动和维护；“左右式结构”和“对流散热”设计，工作过程中散热快，稳定性高；高品质零配件构造，动力强劲，连续打印，保证24小时工作和打印效果完美清晰；配备反射式和穿透式纸张探测器，轻松打印各类标签纸；LED液晶显示，支持脱机打印，工作状态一目了然；易拆卸胶辊结构，方便技术人员拆卸清洁和更换。

基本参数如下：

打印方式：热转印

分辨率：203dpi (8 点/毫米)

打印机类型：小型工业打印机

打印速度：6ips (153 mm/s)

打印宽度：4.25 (108 mm)

打印长度：315 (8000 mm)

物理尺寸：宽 256 mm x 深 329 mm x 高 200 mm

接口类型：串行接口/并行接口/USB口/以太网口

重量：3.5kg

字体：内置五种点阵字体和24点阵中文字体，支持下载TrueType字体

详细参数

打印方式 热转印

分辨率 203dpi(8点/毫米)

打印速度 6ips(153 mm/s)

打印宽度 4.25 (108 mm)

打印长度 315 (8000 mm)

内存 8MBFLASH ROM, 16MB SDRAM

标签卷尺寸 宽度：4.49 (114 mm), 0.98 # 39; # 39; (25 mm)

外径：6 (152 mm), 内径：小1 (25.4 mm)

标签厚度 0.003 - 0.008 (0.08 - 0.20 mm)，包括底纸厚度

碳带尺寸 外径：2.75 (70 mm), 内径：1 (25.4 mm)

宽度：4.33 # 39; # 39; (110 mm), 长度：984 # 39; (300 M)

纸张探测方式 反射式(可移动)/穿透式

文字打印 内置五种点阵字体和24点阵中文字体，支持下载TrueType字体

条形码打印 Code39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2

and 5 add-on,EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码;

MaxiCode, PDF417,Datamatrix, QR Code 等二维条形码

接口 RS-232串口, 10/100M-bit 以太网口, USB DEVICE 2.0 接口,

USB HOST 接口, Centronics 并口(选配)

LCD显示屏 四行图形点阵

电源适配器 输入：交流 100~240 V, 50/60 Hz      输出：直流  
24 V, 4.0 A

重量 3.5kgs

机身尺寸 宽 256 mm x 深 329 mm x 高 200 mm

工作环境 温度：0 - 40 (32 ° F ~ +104 ° F) ; 相对湿度：5% -  
85%无凝露

存储环境 温度：-30 - 60 (-22 ° F ~ +140 ° F) ; 相对湿度：5%  
- 85%无凝露

可选附件 切刀，Centronics 并口，外挂纸架，外置标签回绕器，导纸片附加  
帽（窄导纸宽度为8mm）

关于我们

福州尚宸电子科技有限公司

地 址：福建省福州市台江区国货西路318号英惠大厦8层